



Cinta LED Ajustable / 2500K-5000K / Carrete 5 m (16.4 ft) / 24 V / 200 lm/pie / IP20 / CRI 90+

SKU: LUT05DL Marca: LUTRON RADIO RA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$5,056.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cinta LED Lumaris es una solución de iluminación de bajo perfil de dos canales, diseñada para aplicaciones interiores que requieren control preciso de la temperatura de color. Este carrete de 5 metros (16.4 pies) ofrece luz de día ajustable de 2500K a 5000K, con una salida de 200 lm/pie y una eficacia de 100 lm/W. Su índice de reproducción cromática CRI 90+ garantiza una representación fiel de los colores en entornos como cocinas, closets, cornisas y gabinetes. La cinta opera a 24 V CD con un consumo de 1.95 W por pie, y se integra a los sistemas de control Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QXS mediante un controlador inalámbrico de blanco ajustable, disponible por separado. Su clasificación IP20 permite su instalación en ubicaciones interiores secas o húmedas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cinta LED de dos canales con luz de día ajustable de 2500K a 5000K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carrete de 5 m (16.4 pies), cortable cada 50.8 mm (2 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación de 24 V CD; consumo de 1.95 W por pie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de 200 lm/pie típico, eficacia de 100 lm/W y CRI 90+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación IP20 para interiores en ubicaciones secas o húmedas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil nominal L70 de 50,000 horas; ángulo de haz de 120°<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Integración con Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QXS mediante controlador inalámbrico (se vende por separado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura de color: 2500K - 5000K ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Salida luminosa: 200 lm/pie típico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Eficacia: 100 lm/W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>CRI: 90+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ángulo de haz: 120°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Vida útil L70: 50,000 horas<li style='padding: 6px 0;'>Consumo: 1.95 W por pie</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud: 5 m (16.4 pies)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Corte: cada 50.8 mm (2 pulgadas)<li style='padding: 6px 0;'>Voltaje: 24 V CD<li style='padding: 6px 0;'>Clasificación: IP20</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Carrete de cinta LED Lumaris de 5 m (16.4 pies)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temperatura de color ajustable de 2500K a 5000K para escenas dinámicas
Característica 2	Corte cada 50.8 mm (2 pulgadas) para ajuste preciso de longitud
Característica 3	Eficiencia de 100 lm/W con CRI 90+ para reproducción cromática fiel
Característica 4	Integración con RadioRA 3 y HomeWorks QXS mediante controlador inalámbrico
Característica 5	Vida útil de 50,000 horas L70 para operación prolongada sin mantenimiento
Característica 6	Ángulo de haz de 120° para distribución uniforme en iluminación de acento