



SKU: SYS-137299 Marca: SURTEK Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

barricada profesional diseñada para la delimitación de áreas restringidas en entornos industriales, de construcción, mantenimiento y zonas de seguridad. Fabricada en polipropileno de alta resistencia con espesor de 0.4 mm, proporciona durabilidad estructural ante tracción y desgaste mecánico. La incorporación de aditivos UV protege el material contra la degradación por radiación solar, permitiendo su uso prolongado en exteriores sin pérdida de integridad física ni legibilidad de la leyenda. La impresión permanente con leyenda "PROHIBIDO EL PASO" sobre fondo amarillo de alto contraste garantiza visibilidad inmediata para personal operativo y visitantes. Con 100 metros de longitud y 76 mm de ancho, permite la cobertura de perímetros extensos con un solo despliegue, optimizando tiempos de instalación y reduciendo puntos de unión. </p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Función: Señalización y delimitación de áreas restringidas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Leyenda impresa: "PROHIBIDO EL PASO" — impresión permanente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Material: Polipropileno con aditivos UV<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Color: Amarillo alto contraste<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Longitud total: 100 m (328.1 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Ancho total: 76 mm (3")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Espesor: 0.4 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Resistencia: Condiciones climáticas extremas, intemperie prolongada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo de impresión: Permanente, clara<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Visibilidad: Alto contraste diurno<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Protección UV: Aditivos integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Material: Polipropileno<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud: 100 m (328.1 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Ancho: 76 mm (3")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Espesor: 0.4 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Resistencia: Condiciones climáticas extremas, intemperie prolongada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo de impresión: Permanente, clara<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Visibilidad: Alto contraste diurno<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Protección UV: Aditivos integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Material: Polipropileno<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud: 100 m (328.1 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Ancho: 76 mm (3")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Espesor: 0.4 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Resistencia: Condiciones climáticas extremas, intemperie prolongada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo de impresión: Permanente, clara<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Visibilidad: Alto contraste diurno<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Protección UV: Aditivos integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Material: Polipropileno<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud: 100 m (328.1 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Ancho: 76 mm (3")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Espesor: 0.4 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Resistencia: Condiciones climáticas extremas, intemperie prolongada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo de impresión: Permanente, clara<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Visibilidad: Alto contraste diurno<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Protección UV: Aditivos integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señalización de alta visibilidad en áreas restringidas
Característica 2	Resistencia a condiciones climáticas extremas por aditivos UV
Característica 3	Leyenda permanente impresa para identificación clara
Característica 4	Material polipropileno de 0.4 mm para mayor durabilidad
Característica 5	Color amarillo alto contraste para visibilidad diurna
Característica 6	100 metros de longitud para cobertura extensa de perímetro