



Cinta para Laminado / 0.6 mil / 250 Laminados / Diseño Orbit Holográfico / Alta Seguridad

SKU: 082603 Marca: HID Categoría: Accesorios

\$3,524.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Esta cinta de laminado PolyGuard ofrece una capa protectora transparente de 0.6 milésimas de grosor, diseñada específicamente para aplicaciones de impresión térmica directa a tarjeta (DTC). Su innovador diseño holográfico Orbit incorpora elementos visuales de seguridad que dificultan la falsificación de credenciales y documentos de identificación. Cada rollo proporciona un rendimiento de 250 laminados, optimizando la productividad en entornos de alta demanda. El laminado no solo extiende significativamente la vida útil de las tarjetas al protegerlas contra desgaste, rayaduras y exposición a elementos ambientales, sino que también eleva el nivel de seguridad visual de las credenciales emitidas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Laminado transparente de 0.6 milésimas de grosor<li style='margin-bottom: 8px;*>Rendimiento de 250 laminados por rollo<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con impresoras DTC series<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño holográfico Orbit de alta seguridad<li style='margin-bottom: 8px;*>Elementos visuales anti-falsificación integrados<li style='margin-bottom: 8px;*>Aumenta durabilidad y previene daños en tarjetas<li style='margin-bottom: 8px;*>Optimizado para impresión de alta calidad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>General</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo: PolyGuard Overlamine</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Grosor: 0.6 milésimas</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Rendimiento: 250 laminados</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Orientación: Universal</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicación y Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Aplicación: Impresión en DTC series</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Impresoras compatibles: DTC series</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Módulos de laminación: Cartridge 1 o 2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Cartridge específico: Cartridge 1</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Seguridad y Diseño</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Diseño: High Secure Orbit</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Característica: Durable overlamine with security elements</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Elementos de seguridad: Visuales anti-falsificación</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Función: Protección y autenticación visual</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px; font-size: 14px;*>Referencia del Producto</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Código: 082603 — PolyGuard 0.6 mil Overlamine, High Secure Orbit Design, Universal Orientation, 250 count</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Laminado transparente de 0.6 milésimas de grosor
Característica 2	Rendimiento de 250 laminados por rollo
Característica 3	Diseño holográfico Orbit de alta seguridad
Característica 4	Elementos visuales anti-falsificación integrados
Característica 5	Aumenta durabilidad y protege tarjetas
Característica 6	Compatible con módulos de laminación cartridge 1