



Cinta para Medición de Conductos / 609 m (2000 pies) / Resistencia 567 kg (1250 lb) / Cubeta con Asa

SKU: 50122 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas

\$5,511.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cinta profesional para medición y guía de conductos eléctricos, fabricada en fleje plano de poliéster con trama especial que dispersa la carga de manera uniforme. Su diseño minimiza la tensión concentrada durante las operaciones de jalado, reduciendo el riesgo de rotura y facilitando el trazo de cables en instalaciones de gran profundidad o extensión. La presentación en cubeta con asa integrada permite transportar y almacenar el equipo de forma ordenada en sitios de trabajo con espacio limitado.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>El sistema de marcado descendente en incrementos de 1 pie (30.48 cm) permite al técnico determinar con precisión la longitud de tubería conduit recorrida y calcular la cantidad de guía remanente sin necesidad de extracción completa. La prelubricación con solución de etilenglicol y agua reduce significativamente el coeficiente de fricción contra las paredes internas del conducto, disminuyendo la fuerza requerida en instalaciones con trayectorias complejas o múltiples curvas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Fleje plano de poliéster con trama dispersora de carga para distribución uniforme de tensión<li style='margin-bottom: 8px;*>Marcas descendentes de 1 pie (30.48 cm) para medición precisa de tramos de conduit<li style='margin-bottom: 8px;*>Prelubricada con etilenglicol y agua para reducir fricción durante el jalado<li style='margin-bottom: 8px;*>Orificio en tapa de cubeta para distribución controlada y prevención de enredos<li style='margin-bottom: 8px;*>Cubeta compacta con asa integrada para transporte y almacenamiento eficiente<li style='margin-bottom: 8px;*>Resistencia a la tracción de 567 kg (1250 lb) para aplicaciones de alta demanda<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>609.6 m / 2000 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia a Tracción</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>567 kg / 1250 lb</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Fleje plano de poliéster</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema de Marcado</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Descendente, 1 pie (30.48 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Lubricación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Etilenglicol y agua (prelubricada)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Presentación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Cubeta con orificio y asa</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Medición y guía de tubos conduit</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fleje plano de poliéster con trama dispersora de carga
Característica 2	Marcas descendentes de 1 pie para medición precisa
Característica 3	Prelubricada con etilenglicol y agua para menor fricción
Característica 4	Orificio en tapa para distribución controlada sin enredos
Característica 5	Cubeta compacta con asa para fácil transporte
Característica 6	Diseño que minimiza tensión durante operaciones de jalado