



Cinta Ribbon / Transferencia Térmica / Cera-Resina / 91.4 m (300 ft) x 108 mm (4.25 in) / Negro

SKU: RMEH4BL Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$1,054.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cinta ribbon de transferencia térmica híbrida cera/resina de alto rendimiento, diseñada específicamente para impresión profesional de etiquetas industriales. Su formulación híbrida ofrece resistencia superior a la abrasión, disolventes y condiciones ambientales exigentes, superando el desempeño de las cintas de cera pura. Con 91.4 metros (300 pies) de longitud continua y 108 mm (4.25 pulgadas) de ancho, permite producción extendida de etiquetas de gran formato sin cambios frecuentes de consumible. Compatible con múltiples sustratos incluyendo etiquetas termorretráctiles, autolaminables, turn-tell, poliimida color tostado y tela de vinilo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Formulación híbrida cera/resina para durabilidad intermedia91.4 m (300 ft) de longitud para operación continua prolongadaAncho de 108 mm (4.25 in) para etiquetas industriales grandesPigmentación negra de alta densidad para contraste óptimoCompatibilidad multisustrato: termorretráctiles, autolaminables, poliimida, viniloOptimizada para impresora de escritorio de alta resolución<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;*>Cinta ribbon</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología de impresión</div><div style='font-weight: 600;*>Transferencia térmica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Cera / Resina (híbrido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud total</div><div style='font-weight: 600;*>91.4 m (300 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Anchura total</div><div style='font-weight: 600;*>108 mm (4.25 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad por paquete</div><div style='font-weight: 600;*>1 unidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de etiquetas</div><div style='font-weight: 600;*>Termorretráctiles, autolaminables, turn-tell, poliimida tostado, tela de vinilo</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Ideal para identificación de cables y componentes en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, centros de datos y entornos industriales donde se requiere resistencia a la humedad, aceites y manipulación mecánica. Las etiquetas termorretráctiles permiten marcado permanente sobre conductores de diversos calibres, mientras que las autolaminables protegen la impresión con capa transparente integrada.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta durabilidad híbrida cera-resina para entornos exigentes
Característica 2	Impresión continua de 91.4 metros sin interrupciones
Característica 3	Ancho de 108 mm para etiquetas industriales grandes
Característica 4	Compatible con etiquetas termorretráctiles y autolaminables
Característica 5	Negro intenso para máxima legibilidad y contraste
Característica 6	Diseño exclusivo para impresora de etiquetas profesional