



Cinta de Contacto / Nylon y Polipropileno / 25 m (82 pies) / Azul / Reutilizable

SKU: CINTHA-BLU-25 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$600.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cinta de contacto profesional diseñada para el amarre seguro y distribución eficiente de grandes paquetes de cables. Fabricada en nylon y polipropileno de color azul, ofrece alta resistencia mecánica para aplicaciones de cableado estructurado e instalaciones eléctricas. Su sistema reutilizable permite organizar e identificar conductores de manera versátil, reduciendo costos operativos en proyectos de mantenimiento y expansión. El diseño ergonómico facilita la manipulación en espacios reducidos, mientras que su cumplimiento con el estándar EIA/TIA-569-A garantiza una capacidad de llenado máxima del 40% para preservar la integridad de los cables.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Amarre profesional para grandes volúmenes de cablesMaterial azul resistente en nylon y polipropilenoSistema reutilizable para organización e identificaciónCumplimiento con estándar EIA/TIA-569-A (máx. 40% capacidad)Diseño ergonómico optimizado para manipulación manualCompatible con cableado estructurado e instalaciones eléctricas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cinta de contacto / Velcro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>25 m (82 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Nylon y polipropileno (P.P.)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cierre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Contacto (Velcro) reutilizable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>EIA/TIA-569-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>40% de llenado de canalización</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hospital, hogar, industria, oficina</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Funciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Organización, identificación, protección, estética</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Solución integral para canalización y fijación en entornos hospitalarios, residenciales, industriales y corporativos. Compatible con sistemas de electrocalhas y canaletas aparentes, facilitando la distribución ordenada de infraestructura de red, energía eléctrica y sistemas de comunicaciones.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Organización e identificación de conductores
Característica 2	Material resistente nylon y polipropileno
Característica 3	Sistema reutilizable para múltiples usos
Característica 4	Cumple estándar EIA/TIA-569-A
Característica 5	Diseño ergonómico para fácil manipulación
Característica 6	Ideal para cableado estructurado y eléctrico