



Cinturón de Liniero / 6 Capas Nylon / Cojín Oscaria 89 mm / Anillos Forjados 30° / Talla 40 / Normas OSHA-ASTM-NRF

SKU: 5268-40 Marca: TULMEX Categoría: Herramientas

\$4,611.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinturón de liniero estándar diseñado para trabajos en altura y posicionamiento en postes, equipado con cojín de respaldo de 89 mm de ancho con cubierta de oscaria y relleno de poliuretano que proporciona confort durante jornadas prolongadas. La estructura incorpora una banda de 45 mm con 6 capas de nylon impregnado, anillos tipo D forjados a 30° para optimizar la ergonomía del usuario, y herrajes galvanizados por electrólisis que garantizan durabilidad en condiciones de alta exposición a la humedad y corrosión. Este modelo cumple con normativas internacionales y nacionales de seguridad industrial incluyendo OSHA 1926.959, ASTM F 887-97, NRF-024-PEMEX-2001, NRF-032-CFE-2003 y NMX-S-019-1986, ofreciendo certificación verificable para entornos de telecomunicaciones, energía eléctrica y construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Banda de 45 mm con 6 capas de nylon impregnado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cojín de respaldo de 89 mm con cubierta de oscaria y relleno de poliuretano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Anillos tipo D forjados a 30° para mayor comodidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herrajes galvanizados por electrólisis resistentes a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normas OSHA 1926.959, ASTM F 887-97, NRF-024-PEMEX-2001, NRF-032-CFE-2003, NMX-S-019-1986<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Talla 40 con distancia D a D de 560 mm (22') y longitud total de 1016 mm (40')</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Banda: 45 mm, 6 capas nylon impregnado</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cojín respaldo: 89 mm ancho, oscaria + poliuretano</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Anillos: Tipo D forjados a 30°</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herrajes: Galvanizados por electrólisis</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia D a D: 560 mm (22')</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud total: 1016 mm (40')</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 1.457 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Talla: 40</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas de Cumplimiento</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• NMX-S-019-1986</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• OSHA 1926.959</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• NRF-024-PEMEX-2001</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• ASTM F 887-97</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• NRF-032-CFE-2003</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cojín de respaldo ancho de 89 mm con relleno de poliuretano para confort prolongado
Característica 2	Anillos tipo D forjados a 30° que reducen fatiga en posturas de trabajo
Característica 3	Herrajes galvanizados por electrólisis para resistencia a corrosión en ambientes industriales
Característica 4	Construcción de 6 capas de nylon impregnado para alta resistencia a la tracción
Característica 5	Cumplimiento multi-normativo OSHA, ASTM, NRF para seguridad laboral certificada
Característica 6	Banda de 45 mm con ajuste ergonómico para distribución uniforme de cargas