



Cinturón de Liniero / Cojín de Respaldo 89 mm / Anillos Forjados 30° / Talla 44 / Longitud 1118 mm (44 in) / Normas OSHA, ASTM, NRF

SKU: 5268-44 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$4,731.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cinturón de liniero con cojín de respaldo de 89 mm de ancho, fabricado con cubierta de oscaria y relleno de poliuretano para proporcionar confort durante jornadas prolongadas de trabajo en altura. Los anillos tipo D forjados a 30° optimizan la distribución de cargas y reducen la fatiga del usuario. Los herrajes galvanizados por electrólisis garantizan resistencia a la corrosión en entornos industriales adversos. Diseño compacto que facilita el acceso y maniobra en espacios reducidos, con gancho ajustable para versatilidad en diferentes configuraciones de arnés y líneas de vida. Producto certificado bajo normativas OSHA 1926.959, ASTM F 887-97, NRF-024-PEMEX-2001, NRF-032-CFE-2003 y NMX-S-019-1986.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Distancia D a D: 610 mm (24 in)<li style='margin-bottom: 8px;*>• Longitud total: 1118 mm (44 in)<li style='margin-bottom: 8px;*>• Peso: 1.584 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>• Talla: 44<li style='margin-bottom: 8px;*>• UPC: 506246402590</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normas y Certificaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• OSHA 1926.959<li style='margin-bottom: 8px;*>• ASTM F 887-97<li style='margin-bottom: 8px;*>• NRF-024-PEMEX-2001<li style='margin-bottom: 8px;*>• NRF-032-CFE-2003<li style='margin-bottom: 8px;*>• NMX-S-019-1986</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Cojín de respaldo: 89 mm de ancho<li style='margin-bottom: 8px;*>• Cubierta de oscaria con relleno de poliuretano<li style='margin-bottom: 8px;*>• Anillos tipo D forjados a 30°<li style='margin-bottom: 8px;*>• Herrajes galvanizados por electrólisis<li style='margin-bottom: 8px;*>• Material resistente de alta durabilidad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normas y Certificaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• OSHA 1926.959<li style='margin-bottom: 8px;*>• ASTM F 887-97<li style='margin-bottom: 8px;*>• NRF-024-PEMEX-2001<li style='margin-bottom: 8px;*>• NRF-032-CFE-2003<li style='margin-bottom: 8px;*>• NMX-S-019-1986</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cojin de oscaria con poliuretano para confort prolongado
Característica 2	Anillos tipo D forjados a 30° para distribución ergonómica de carga
Característica 3	Herrajes galvanizados por electrólisis anticorrosión
Característica 4	Diseño compacto para trabajo en espacios reducidos
Característica 5	Gancho ajustable para adaptación a múltiples configuraciones
Característica 6	Cumplimiento multi-normativo OSHA, ASTM, NRF, NMX, CFE, PEMEX