



Cinturón de Liniero Estándar / Cojín de Oscaria 89 mm / Talla 48 / Anillos Forjados 30° / Herrajes Galvanizados

SKU: 5268-48 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$4,869.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinturón de liniero estándar diseñado para trabajos en altura y posicionamiento en postes, equipado con cojín de respaldo de 89 mm de ancho con cubierta de oscaria y relleno de poliuretano que proporciona amortiguación durante jornadas prolongadas. Los anillos tipo D forjados a 30° permiten movimientos naturales del cuerpo sin comprometer la seguridad del anclaje. Los herrajes galvanizados por electrólisis ofrecen resistencia a la corrosión en condiciones climáticas adversas y entornos industriales exigentes. Este modelo cumple con normativas de seguridad industrial nacionales e internacionales, incluyendo estándares OSHA, ASTM y NRF, garantizando su uso en empresas con requerimientos regulatorios estrictos como PEMEX y CFE.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cojín de respaldo: 89 mm de ancho con cubierta de oscaria y relleno de poliuretano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Anillos tipo D forjados a 30° para mayor comodidad en posicionamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herrajes galvanizados por electrólisis resistentes a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas: NMX-S-019-1986, OSHA 1926.959, NRF-024-PEMEX-2001, ASTM F 887-97, VNRf-032-CFE-2003<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia D-D: 26' (660 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 48' (1219 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 1.762 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Talla: 48 | UPC: 506246402637</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Norma NMX-S-019-1986<li style='margin-bottom: 8px;'>• OSHA 1926.959<li style='margin-bottom: 8px;'>• NRF-024-PEMEX-2001<li style='margin-bottom: 8px;'>• ASTM F 887-97<li style='margin-bottom: 8px;'>• VNRf-032-CFE-2003<li style='margin-bottom: 8px;'>• Anillos D forjados a 30°<li style='margin-bottom: 8px;'>• Cumplimiento multi-normativo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Cojín respaldo: 89 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Material cojín: Oscaria + poliuretano<li style='margin-bottom: 8px;'>• Herrajes: Galvanizados electrólisis<li style='margin-bottom: 8px;'>• Distancia D-D: 660 mm (26')<li style='margin-bottom: 8px;'>• Longitud total: 1219 mm (48')<li style='margin-bottom: 8px;'>• Peso: 1.762 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>• Talla: 48</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Modelo: 5268-48<li style='margin-bottom: 8px;'>• Marca: Klein Tools<li style='margin-bottom: 8px;'>• UPC: 506246402637<li style='margin-bottom: 8px;'>• Base constructiva: 5203<li style='margin-bottom: 8px;'>• Variante: Con cojín de oscaria</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cojín de respaldo de 89 mm con relleno de poliuretano para confort prolongado
Característica 2	Anillos tipo D forjados a 30° que facilitan el movimiento natural del cuerpo
Característica 3	Herrajes galvanizados por electrólisis con resistencia a corrosión industrial
Característica 4	Cumplimiento multi-normativo OSHA, ASTM, NRF para entornos regulados
Característica 5	Distancia entre anillos D-D de 660 mm para distribución equilibrada de carga
Característica 6	Longitud total de 1219 mm diseñada para talla 48 con ajuste preciso