

Sin imagen disponible

Circuito Integrado para Paneles LED / Compatible Serie NT / Alta Densidad de Píxeles / Transmisión de Datos de Alta Velocidad / Bajo Consumo / Mantenimiento Rápido

SKU: IC-AB Marca: ABSEN Categoría: Refacciones

\$29.59

Precios con IVA Incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Circuito integrado diseñado para paneles LED de renta, compatible con la serie NT para una integración directa sin adaptaciones adicionales. Su arquitectura está optimizada para aplicaciones de alquiler y eventos temporales donde la fiabilidad y la rapidez de instalación son críticas. Soporta alta densidad de píxeles LED, permitiendo construir pantallas con mayor resolución en formatos compactos. La transmisión de datos opera a alta velocidad con estabilidad garantizada, incluso en configuraciones de video wall extensas. El bajo consumo energético facilita operación prolongada durante jornadas completas sin sobrecarga térmica. Su diseño modular permite mantenimiento y reemplazo rápido, reduciendo los tiempos de inactividad en producciones en vivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con serie NT para fácil integración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño optimizado para alquiler y eventos temporales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporta alta densidad de píxeles LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Transmisión de datos a alta velocidad y estabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Bajo consumo de energía para operación prolongada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Fácil mantenimiento y reemplazo rápido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alta densidad de píxeles LED soportada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Transmisión de datos de alta velocidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estabilidad en configuraciones complejas<li style='padding: 6px 0;*>Bajo consumo energético</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño modular para reemplazo rápido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Optimizado para operación prolongada<li style='padding: 6px 0;*>Compatible con serie NT</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Circuito integrado ICAB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa con paneles LED de la serie NT sin adaptaciones
Característica 2	Optimizado para despliegues temporales en eventos y alquiler
Característica 3	Soporta alta densidad de píxeles para resolución superior
Característica 4	Transmisión de datos estable incluso en configuraciones complejas
Característica 5	Consumo energético reducido para operación continua prolongada
Característica 6	Diseño de reemplazo rápido que minimiza tiempos de inactividad