



Circuito Integrado / Procesador de Deflexión Vertical / Salida PWM / 12V DC / Protección Térmica

SKU: AN5763 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$107.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El AN5763 es un circuito integrado especializado diseñado como procesador y generador de señal para la deflexión vertical en televisores. Este IC resulta ideal para reparaciones, restauraciones o proyectos que requieran controlar la verticalidad de imagen con seguridad y eficiencia. Integra funciones clave como salida PWM, protección térmica incorporada y arranque progresivo (soft-start), lo que asegura un funcionamiento confiable y estable incluso en condiciones exigentes de operación.

Características Principales

- Procesador de señal para deflexión vertical en televisores
- Salida PWM integrada para control preciso de imagen
- Protección térmica incorporada para mayor durabilidad
- Función soft-start para arranque progresivo
- Diseño robusto para condiciones exigentes
- Voltaje de operación estable a 12V DC

Especificaciones Técnicas

flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;	<div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Producto</div><div style="font-weight: 600;">Circuito Integrado (IC)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Función Principal</div><div style="font-weight: 600;">Procesador de deflexión vertical</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Salida de Control</div><div style="font-weight: 600;">PWM integrada</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Protecciones</div><div style="font-weight: 600;">Térmica incorporada</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Función de Arranque</div><div style="font-weight: 600;">Soft-start progresivo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje de Operación</div><div style="font-weight: 600;">12V DC estable</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación Principal</div><div style="font-weight: 600;">Televisores (reparación/restauración)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Condiciones de Uso</div><div style="font-weight: 600;">Diseño robusto para entornos exigentes</div></div></div></div>
--	--

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento de señal de deflexión vertical para TV
Característica 2	Salida PWM integrada para control preciso de imagen
Característica 3	Protección térmica incorporada para mayor durabilidad
Característica 4	Función soft-start para arranque progresivo
Característica 5	Operación estable a 12V DC
Característica 6	Diseño robusto para condiciones exigentes