



Clavija Aterrizada Industrial / 127 VCA / 15 A Máx. / NEMA 5-15 / 3 Polos / ABS

SKU: SYS-136-509 Marca: SURTEK Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$29.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Clavija eléctrica aterrizada con abrazadera plástica, diseñada para aplicaciones industriales de uso rudo. Fabricada en plástico ABS que garantiza durabilidad superior en entornos de fabricación, telecomunicaciones e infraestructura de torres. Configuración de tres polos (fase, neutro y tierra) con estándar NEMA 5-15 para compatibilidad con sistemas eléctricos convencionales. Cumple con la norma NOM-003-SCFI para seguridad eléctrica en México. Ideal para la construcción de extensiones eléctricas a medida, conexión de equipo electrónico industrial y alimentación de dispositivos de telecomunicación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Material de fabricación: plástico ABS<li style="margin-bottom: 8px;">Voltaje nominal: 127 VCA<li style="margin-bottom: 8px;">Amperaje máximo: 15 A<li style="margin-bottom: 8px;">Número de polos: 3 (línea, neutro, tierra)<li style="margin-bottom: 8px;">Configuración: NEMA 5-15<li style="margin-bottom: 8px;">Norma aplicable: NOM-003-SCFI<li style="margin-bottom: 8px;">Color: amarillo<li style="margin-bottom: 8px;">Incluye abrazadera plástica para fijación de cable</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Voltaje nominal: 127 VCA<li style="margin-bottom: 6px;">Corriente máxima: 15 A<li style="margin-bottom: 6px;">Frecuencia: 60 Hz (estándar)<li style="margin-bottom: 6px;">Potencia máxima: 1,905 VA</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Mecánicas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Material: plástico ABS<li style="margin-bottom: 6px;">Color: amarillo<li style="margin-bottom: 6px;">Tipo de fijación: abrazadera plástica<li style="margin-bottom: 6px;">Configuración de terminales: 3 (atornillables)<li style="margin-bottom: 6px;">Normativa y Certificación<li style="margin-bottom: 6px;">Norma mexicana: NOM-003-SCFI<li style="margin-bottom: 6px;">Estándar de configuración: NEMA 5-15<li style="margin-bottom: 6px;">Categoría: equipo de uso general<li style="margin-bottom: 6px;">Aplicación: instalaciones eléctricas permanentes y temporales</div></div><div style="padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 0;">1 clavija aterrizada con abrazadera plástica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material ABS resistente para condiciones de uso rudo industrial
Característica 2	Conexión aterrizada de tres terminales para protección eléctrica
Característica 3	Norma NOM-003-SCFI para cumplimiento de seguridad eléctrica
Característica 4	Diseño NEMA 5-15 compatible con instalaciones estándar
Característica 5	Abrazadera plástica integrada para fijación segura del cable
Característica 6	Color amarillo de alta visibilidad para identificación rápida