



Clavija Blindada con Abrazadera Aterrizada / 15 A / 125 V / 50/60 Hz / ABS-Metal / 37 mm / Amarillo

SKU: SYS-136507 Marca: URREA Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$25.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clavija blindada con abrazadera aterrizada diseñada para aplicaciones profesionales que demandan máxima seguridad eléctrica y durabilidad. Construida con terminales de cobre de alta conductividad y aislamiento retardante de flama, esta clavija garantiza conexiones estables y protección contra sobrecargas térmicas. La combinación de materiales ABS y metal proporciona resistencia estructural superior al calor y al desgaste mecánico, mientras que la abrazadera aterrizada minimiza riesgos de descargas eléctricas. Cumple con la normativa mexicana NOM-003-SCFI-2014, asegurando conformidad en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su diámetro estándar de 37 mm permite compatibilidad universal con extensiones eléctricas y conexiones de equipos.

Características Principales

- Terminales de cobre con aislamiento retardante de flama
- Clavija blindada metálica y plástica para 15 A a 125 V
- Diseño con abrazadera aterrizada para seguridad eléctrica
- Material ABS y metal duradero resistente al calor
- Cumple norma NOM-003-SCFI-2014 de seguridad eléctrica
- Diámetro estándar de 37 mm para ajuste universal

Especificaciones Técnicas

- Tensión: 125 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Corriente: 15 A
- Diámetro: 37 mm
- Material: ABS / Metal
- Estándares de Seguridad: Cumple NOM-003-SCFI-2014
- Terminales fabricadas de cobre
- Aislamiento retardante de flama
- Cumple NOM-003-SCFI-2014
- Aplicaciones: Extensiones eléctricas, Conexiones de aparatos eléctricos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales de cobre con aislamiento retardante de flama
Característica 2	Clavija blindada metálica y plástica para alta durabilidad
Característica 3	Abrazadera aterrizada para protección eléctrica superior
Característica 4	Material ABS y metal resistente al calor
Característica 5	Cumple norma NOM-003-SCFI-2014 de seguridad eléctrica
Característica 6	Diámetro estándar de 37 mm para ajuste universal