



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 20 A / 125/250 V CA / 3 Polos 4 Hilos / NEMA L14-20P / 2.75 in (69.85 mm) de Altura

SKU: HUB-HBL-2411 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$662.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Clavija industrial con bloqueo de media vuelta diseñada para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos industriales exigentes. Su mecanismo de bloqueo proporciona conexión segura que previene desconexiones accidentales durante operación continua. Fabricada en nylon de alta resistencia con capacidad para 20 A en configuración 125/250 V CA trifásica. Compatible con cables desde calibre #16 hasta #8 AWG para adaptarse a diversas instalaciones profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Bloqueo de media vuelta para seguridad industrialVoltaje dieléctrico mínimo de 2000 VRango de temperatura operativa: -40°C a 75°CClasificación de inflamabilidad V2 UL 94/CSACompatibilidad IP20 con resistencia a humedadTerminales para cables #16 a #8 AWG<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Eléctricas</div><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px;'>Potencia y Conexión</div><div style='font-size: 14px;'>Amperaje: 20 A
Voltaje: 125/250 V CA
Fase: Fase única
Polos: 3 polos
Hilos: 4 hilos
NEMA: L14-20P
Potencia máxima: 2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mecánicas</div><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones y Peso</div><div style='font-size: 14px;'>Altura: 2.75 in (69.85 mm)
Largo: 2.33 in (59.18 mm)
Ancho: 2.33 in (59.18 mm)
Peso: 0.2 lb (0.09 kg)
Material: Nylon
Tamaño de cable: #16 AWG a #8 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambientales</div><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px;'>Condiciones de Operación</div><div style='font-size: 14px;'>Temperatura máxima: 75°C continua
Temperatura mínima: -40°C sin impactos
Ambiente: Interior seco (protección adicional requerida para exteriores)
Clasificación inflamabilidad: V2 UL 94/CSA
Protección: IP20</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px;'>Uso y Montaje</div><div style='font-size: 14px;'>Aplicación: Servicio extra pesado
Tipo de equipo: Clavija
Montaje: Montaje con cordón
Serie: Servicio pesado/industrial
Voltaje dieléctrico: 2000 V mínimo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para máxima seguridad industrial
Característica 2	Voltaje dieléctrico mínimo de 2000 V para alta resistencia
Característica 3	Operación confiable de -40°C a 75°C en ambientes extremos
Característica 4	Clasificación V2 UL 94/CSA para protección contra inflamabilidad
Característica 5	Terminales para cables #16 a #8 AWG con versatilidad de instalación
Característica 6	Construcción en nylon para servicio extra pesado