



SKU: HUB-HBL-2711 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;>>Esta clavija industrial con bloqueo de media vuelta está diseñada para aplicaciones de servicio industrial que demandan confiabilidad eléctrica y mecánica superior. Fabricada en nylon resistente, ofrece durabilidad excepcional en entornos de trabajo exigentes. Su configuración NEMA L14-30P con bloqueo de media vuelta garantiza conexiones seguras que resisten vibraciones y tirones accidentales, mientras que su certificación de interrupción de corriente a plena carga permite operaciones de conexión y desconexión bajo carga sin comprometer la seguridad del personal ni el equipo. El diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos sin sacrificar capacidad eléctrica.</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;'>Características Principales</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Material de nylon resistente para uso industrial continuoCertificación de interrupción de corriente a plena cargaSoporta voltaje dielectórico de 2,000 V mínimoRango de temperatura continuo de -40 °C a 75 °CCumple estándar de inflamabilidad V2 UL 94 / CSA 22.2</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;'><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;'>Características Generales</h3><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>AplicaciónServicio industrial</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>MaterialNylon</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>AmbientesInterior seco (o protegido)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tipo de equipoClavija de puesta a tierra</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>MontajeMontaje en cable</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>SerieServicio industrial</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Potencia máx.2 HP</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Amperaje30 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Voltaje125/250 V CA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>FaseFase única</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Polos3 polos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Hilos4</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Hilos3</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Especificaciones MecánicasTamaño de cable</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Tamaño de cable#16 AWG a #8 AWG</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Temp. máx. continua75 °C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Temp. mínima-40 °C (sin impactos)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Peso0.25 lb (0.11 kg)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Altura2.75 in (69.85 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Largo2.33 in (59.18 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Ancho2.33 in (59.18 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Certificaciones y EstándaresNEMA L14-30P</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>NEMA L14-30PUL 94 V2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de nylon resistente para entornos industriales exigentes
Característica 2	Certificación de interrupción de corriente a plena carga para seguridad operativa
Característica 3	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V para máxima protección
Característica 4	Rango térmico continuo de -40 °C a 75 °C para condiciones extremas
Característica 5	Cumple estándar de inflamabilidad V2 UL 94/CSA 22.2
Característica 6	Diseño compacto con montaje en cable para instalación flexible