



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 30 A / 250 V CA / 3 Polos 4 Hilos / NEMA L15-30P / 2.75 x 2.33 in (7.0 x 5.9 cm)

SKU: HUB-HBL-2721 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$854.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Clavija industrial con bloqueo de media vuelta diseñada para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos de tres fases. Fabricada en nylon de alta resistencia que soporta condiciones exigentes de uso industrial continuo. Su mecanismo de bloqueo de media vuelta garantiza una conexión firme y segura, evitando desconexiones accidentales durante operación. Compatible con cables de cobre en rango #16 a #8 AWG para versatilidad en instalaciones profesionales. Certificada para interrupción de corriente a corriente nominal, asegurando protección en desconexiones bajo carga.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Bloqueo de media vuelta para conexión segura y anti-desconexiónMaterial de nylon para servicio extra pesadoVoltaje dieléctrico soporta mínimo 2,000 VTemperatura de operación máxima continua de 75°C y mínima de -40°C sin impactosIdoneidad IP20 para resistencia a humedadTerminales para cobre #16 a #8 AWGDiseño compacto de 2.75" x 2.33" (69.85 mm x 59.18 mm)Certificada para interrupción de corriente a corriente nominal<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Servicio extra pesado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Nylon</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambientes de Trabajo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Interior seco (a menos que se proteja adicionalmente)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Equipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Clavija</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Montaje con cordón</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de Hilos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 polos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Máx. continua 75°C / Min. -40°C sin impactos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Servicio industrial</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 fases</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Amperaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>30 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Voltaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>250 V CA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración NEMA</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>L15-30P</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tamaño de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>#16 AWG a #8 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.25 lb (0.113 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rendimiento Eléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Certificada para interrupción de corriente a corriente nominal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP20</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje Dieléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Mínimo 2,000 V</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 2	Nylon resistente para servicio extra pesado
Característica 3	Dieléctrico soporta mínimo 2,000 V
Característica 4	Operación continua hasta 75°C
Característica 5	Terminales para cobre #16 a #8 AWG
Característica 6	IP20 para resistencia a humedad