



Clavija Entrada Recta / 15A 125V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 5-15P / Grado Industrial-Comercial / -40°C a 75°C / 2000V Dieléctrico

SKU: HUB-HBL-5266-C Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$238.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clavija de entrada recta diseñada para aplicaciones industriales y comerciales que demandan alto rendimiento eléctrico y resistencia mecánica. Construida en policarbonato de grado industrial, esta clavija NEMA 5-15P soporta 15A a 125V CA con configuración de 2 polos y 3 hilos. Su capacidad de interrupción de corriente a corriente nominal completa la hace ideal para entornos donde la seguridad operativa es prioridad. Compatible con cables desde #18 AWG hasta #10 AWG, ofrece flexibilidad para diversas instalaciones profesionales.

Características Principales

- Certificación dual UL 498 y CSA C22.2 No. 42 para cumplimiento normativo en Norteamérica
- Material de policarbonato con clasificación de inflamabilidad UL 94 HB
- Resistencia dieléctrica mínima de 2000V para protección superior
- Rango de temperatura operativa continua: -40°C mínimo a 75°C máximo
- Certificada para interrupción de corriente a corriente nominal completa
- Diseño compacto optimizado para instalaciones en espacios restringidos

Especificaciones Técnicas

Amperaje:	15A
Voltaje:	125V CA
Polos:	2
Hilos:	3
NEMA:	5-15P
Resistencia dieléctrica:	≥2000V
Mecánicas:	
Material:	Policarbonato
Color:	Blanco y negro
Estilo:	
Dimensiones:	
Largo:	1.52 in (38.6 mm)
Ancho:	1.52 in (38.6 mm)
Altura:	1.96 in (49.8 mm)
Tamaño cable:	#18 AWG a #10 AWG
Peso:	0.15 lb

Ambientales y Normativas

Temperatura máxima:	75°C
Temperatura mínima:	-40°C
Inflamabilidad:	UL 94 HB
Certificaciones:	UL 498, CSA C22.2 No. 42

Nota de rendimiento eléctrico: Certificada para interrupción de corriente a corriente nominal completa. Voltaje dieléctrico probado según estándares aplicables.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL 498 y CSA C22.2 No. 42 para máxima confiabilidad
Característica 2	Policarbonato resistente con grado de inflamabilidad UL 94 HB
Característica 3	Rango de cable #18 AWG a #10 AWG para versatilidad de instalación
Característica 4	Certificada para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Característica 5	Diseño compacto de 1.52 x 1.52 x 1.96 pulgadas para espacios reducidos
Característica 6	Operación garantizada desde -40°C hasta 75°C continuo