



Clavija Industrial / 15A / 250V / NEMA 6-15P / 2 Polos 3 Hilos / Policarbonato

SKU: HUB-HBL5666C Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$383.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Clavija de entrada recta diseñada para aplicaciones industriales y comerciales que requieren conexiones eléctricas confiables en entornos exigentes. Compatible con estándar NEMA 6-15P, esta clavija soporta 15 amperios a 250V CA con configuración de 2 polos y 3 hilos. Su construcción en policarbonato ofrece resistencia superior a impactos, productos químicos y condiciones térmicas adversas, garantizando continuidad operativa en equipos con potencia máxima de 3750W.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Carcasa de policarbonato resistente a impactos y productos químicos agresivos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración Eléctrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 Polos / 3 Hilos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Amperaje / Voltaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>15A / 250V CA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3750W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar NEMA</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6-15P</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de Carcasa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Policarbonato</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia Dieléctrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>≥ 2000V mínimo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango Térmico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-40°C a 75°C continuo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>#18 AWG a #10 AWG cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Inflamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UL 94 HB o superior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Blanco y negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (L x An x Al)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.97 x 1.53 x 1.53 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.15 lb</div></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; opacity: 0.85; margin-top: 20px; line-height: 1.5;*>Estilo de entrada recta para instalación directa en equipos industriales. Grado comercial-industrial para uso en ambientes de servicio pesado donde la resistencia mecánica y química son críticas para la continuidad operativa.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de policarbonato resistente a impactos y químicos
Característica 2	Rango térmico operativo de -40°C a 75°C continuo
Característica 3	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2000V
Característica 4	Compatibilidad con cable de cobre #18 a #10 AWG
Característica 5	Clasificación de inflamabilidad UL 94 HB o superior
Característica 6	Potencia máxima de 3750 W para equipos industriales