



Clavija de Entrada Recta / 20 A / 125 V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 5-20P / Grado Industrial-Comercial / -40°C a 75°C / 0.15 lb

SKU: HUB-HBL5366C Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$399.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Clavija de entrada recta diseñada para aplicaciones de grado industrial y comercial con configuración NEMA 5-20P. Soporta una corriente nominal de 20 A a 125 V en circuitos monofásicos de 2 polos y 3 hilos. Su construcción en policarbonato blanco y negro garantiza durabilidad en entornos exigentes, con capacidad de operación continua desde -40°C hasta 75°C sin impactos térmicos. Certificada bajo estándares UL 498 y CSA C22.2 No. 42 para instalaciones profesionales que requieren confiabilidad eléctrica verificada.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conector NEMA 5-20P, grado industrial/comercialVoltaje nominal: 125 V CA, monofásicoCorriente nominal: 20 AConfiguración: 2 polos, 3 hilosResistencia dieléctrica: 2000 V mínimoCertificaciones: UL 498, CSA C22.2 No. 42Rango de conductores: #18 AWG a #10 AWGInterrupción de corriente certificada a carga nominal completaTemperatura de operación continua: -40°C a 75°CMaterial: policarbonatoColor: blanco y negro<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Eléctrico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Voltaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>125 V CA</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Amperaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>20 A</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Fase</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Monofásica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Polos / Hilos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>2 polos / 3 hilos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mecánico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Policarbonato</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Blanco y negro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Dimensiones (L x A x Al)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>1.52 x 1.52 x 1.96 in</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>0.15 lb</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ambiental y Normativo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Temperatura operativa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>-40°C a 75°C continua</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-top: 8px;*>NEMA</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>5-20P</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Certificaciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>UL 498, CSA C22.2 No. 42</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Rango de cables</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>#18 AWG a #10 AWG</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-top: 8px;*>Grado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Industrial / Comercial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL 498 y CSA C22.2 No. 42
Característica 2	Resistencia dieléctrica 2000 V mínimo
Característica 3	Carcasa de policarbonato resistente
Característica 4	Rango de cables #18 AWG a #10 AWG
Característica 5	Interrupción de corriente a carga nominal completa
Característica 6	Operación continua en extremos térmicos -40°C a 75°C