



Clavija de Entrada Recta / 20 A / 250 V CA / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 6-20P / Grado Comercial-Industrial / 0.15 lb / 2.11 x 1.53 x 1.22 in

SKU: HUB-HBL5466CA    Marca: HUBBELL    Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$409.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clavija de entrada recta diseñada para aplicaciones comerciales e industriales que requieren conexiones eléctricas seguras y duraderas. Compatible con corrientes de hasta 20 A y voltaje de 250 V CA, esta clavija NEMA 6-20P ofrece una capacidad de potencia de 5000 W para alimentar equipos de alta demanda. Su construcción en policarbonato de grado comercial-industrial garantiza resistencia mecánica superior, mientras que su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos. Certificada bajo los estándares UL 498 y CSA C22.2 No. 42, asegura cumplimiento con normativas de seguridad eléctrica reconocidas internacionalmente.

**Características Principales**

- Soporta voltaje dieléctrico de 2000 V mínimo para protección eléctrica reforzada
- Rango de operación térmica de -40°C a 75°C para ambientes exigentes
- Material de policarbonato grado comercial-industrial de alta durabilidad
- Estilo angular con color blanco y negro para identificación visual

**Especificaciones Técnicas**

**Eléctricas**

Corriente máxima: 20 A

Voltaje: 250 V CA

Potencia: 5000 W

Resistencia dieléctrica: 2000 V mínimo

Configuración: 2 polos, 3 hilos

NEMA: 6-20P

**Mecánicas**

Material: Policarbonato grado comercial-industrial

Color: Blanco y negro

Estilo: Angular

Peso: 0.15 lb (0.068 kg)

Dimensiones

Largo: 2.11 in (53.6 mm)

Ancho: 1.53 in (38.9 mm)

Altura: 1.22 in (31.0 mm)

Conexiones

Tamaño de cable: AWG #18 a #10

Alojamiento de cable: 0.325-0.655 in (8.3-16.6 mm)

Identificación de terminales: Según UL 498 y CSA

Ambientales y Certificaciones

Rango de temperatura: -40°C a 75°C

Grado: Comercial - Industrial

Certificaciones: UL 498, CSA C22.2 No. 42

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta 2000V dieléctrico mínimo para mayor seguridad        |
| Característica 2 | Operación confiable de -40°C a 75°C en ambientes extremos    |
| Característica 3 | Alojamiento para cables de 8.3 a 16.6 mm (AWG #18-10)        |
| Característica 4 | Policarbonato grado comercial-industrial de alta resistencia |
| Característica 5 | Terminales identificados según estándares UL y CSA           |
| Característica 6 | Potencia máxima de 5000 W para equipos de alta demanda       |