



Clavija de Entrada Recta / 20 A / 250 V CA / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 6-20P / Grado Comercial-Industrial

SKU: HUB-HBL5466C Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$421.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Clavija de entrada recta diseñada para aplicaciones comerciales e industriales que demandan alta fiabilidad eléctrica. Con capacidad de 20 A a 250 V CA y configuración NEMA 6-20P de 2 polos y 3 hilos, este dispositivo garantiza conexiones estables en entornos exigentes. Su construcción en nylon acanalado ofrece resistencia superior contra impactos mecánicos y exposición a productos químicos agresivos. El diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento eléctrico ni la seguridad operativa.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada recta de 20 A, 250 V CA <li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa de nylon resistente a químicos e impactos <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje dieléctrico mínimo de 2000 V <li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura operativa: -40°C a 75°C <li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión para cables calibre #18 a #10 AWG <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas: 1.97 x 1.53 pulgadas <li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación UL 94 HB o mejor en inflamabilidad <li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección IP20 <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 polos, 3 hilos</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>CORRIENTE NOMINAL</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>20 A</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>250 V CA</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>ESTÁNDAR NEMA</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>6-20P</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>POTENCIA MÁXIMA</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 HP</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>MATERIAL DE CARCASA</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Nylon / Policarbonato</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>COLOR</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Blanco y negro</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE DIELÉCTRICO</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Mínimo 2000 V</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA MÁXIMA</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>75°C (continua)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA MÍNIMA</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>-40°C (sin impactos)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE CABLES</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>#18 a #10 AWG</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1.97 x 1.53 pulgadas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>INFLAMABILIDAD</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UL 94 HB o mejor</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>GRADO DE PROTECCIÓN</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IP20</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Certificado a corriente nominal completa</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de nylon resistente a químicos e impactos
Característica 2	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2000 V
Característica 3	Temperatura operativa de -40°C a 75°C
Característica 4	Conexión segura para cables de #18 a #10 AWG
Característica 5	Diseño compacto de 1.97 x 1.53 pulgadas
Característica 6	Certificación UL 94 HB o mejor en inflamabilidad