



Clavija Angular Industrial / 15A 250V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 6-15P / 0.64m x 0.47m

SKU: HUB-HBL5666CA Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$414.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clavija de entrada recta en ángulo diseñada para aplicaciones industriales y comerciales que demandan alta durabilidad en condiciones exigentes. Su configuración angular optimiza el uso en espacios reducidos, facilitando la conexión en ubicaciones donde los enchufes convencionales presentan dificultades de instalación. Construida en policarbonato de alto impacto, soporta temperaturas de operación continuas desde -40°C hasta 75°C sin degradación de sus propiedades eléctricas o mecánicas. Certificada para interrupción de corriente según estándares UL 498 y CSA C22.2 No. 42, garantizando seguridad en desconexiones bajo carga.

Características Principales

- Diseño angular optimizado para instalaciones en espacios reducidos
- Grado industrial/comercial para máxima durabilidad en ambientes severos
- Temperatura de operación continua -40°C a 75°C
- Certificaciones UL 498 y CSA C22.2 No. 42 para interrupción de corriente

Especificaciones Técnicas

2 polos, 3 hilos

NEMA 6-15P

250V CA / 15A

Potencia máxima: 3,750W

Material: Policarbonato

Color: blanco y negro

Dimensiones (L x An x Al): 2.11 x 1.53 x 1.22 in

0.64m x 0.47m x 0.37m

Temperatura de Operación: -40°C a 75°C

Resistencia Dieléctrica: >2,000V mínimo

Rendimiento eléctrico certificado

Rango de Cable: #18 AWG a #10 AWG

Flexibilidad de instalación

Peso: ~68 gramos

Certificaciones: UL 498, CSA C22.2 No. 42

Interrupción de corriente certificada

Grado / Estilo: Industrial / Comercial

Angular

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño angular para espacios reducidos
Característica 2	Rango de cable #18 a #10 AWG
Característica 3	Operación continua -40°C a 75°C
Característica 4	Resistencia dieléctrica 2000V mínimo
Característica 5	Carcasa de policarbonato robusto
Característica 6	Certificaciones UL y CSA para interrupción de corriente