



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 15 A 125 V CA / 2 Polos 3 Hilos / NEMA L5-15P / -40°C a 75°C / 2.00 in x 1.53 in

SKU: HUB-HBL-4720C Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$340.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Clavija industrial con bloqueo de media vuelta diseñada para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos profesionales. Su carcasa de nylon ofrece resistencia superior a impactos y agentes químicos, mientras que la cámara interna espaciosa facilita el cableado con conductores de diversos calibres. El sistema de bloqueo NEMA L5-15P garantiza una conexión firme que previene desconexiones accidentales por tirón o vibración. Opera de manera confiable en condiciones extremas de temperatura desde -40°C hasta 75°C, ideal para instalaciones industriales, centros de datos y equipos portátiles de alto rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Carcasa de nylon resistente a impactos y químicosCámara espaciosa para cableado rápido y ordenadoCompatibilidad con cables #16 AWG a #8 AWGDiseño compacto de 1.53 x 1.97 pulgadasBloqueo de media vuelta para conexión seguraIndicador ROHS para cumplimiento ambiental<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h4><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación: Servicio extra pesado</p><p style='margin: 6px 0;'>Material: Nylon</p><p style='margin: 6px 0;'>Ambientes de trabajo: Interior seco (a menos que se encuentre protegido por medios adicionales)</p><p style='margin: 6px 0;'>Indicador ROHS: Sí</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de equipo: Clavija de 15 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Montaje: Montaje en cable</p><p style='margin: 6px 0;'>Serie: Servicio pesado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0;'>Rango de amperaje: 15 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Rango de voltaje: 125 V CA</p><p style='margin: 6px 0;'>Fase: Fase única</p><p style='margin: 6px 0;'>Número de polos: 2 polos</p><p style='margin: 6px 0;'>Número de hilos: 3 hilos</p><p style='margin: 6px 0;'>NEMA: L5-15P</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Físicas y Rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura de operación: Máxima continua de 75°C y mínima de -40°C sin impactos</p><p style='margin: 6px 0;'>Tornillos de montaje: Acero niquelado</p><p style='margin: 6px 0;'>Cuchillas: Latón</p><p style='margin: 6px 0;'>Sujeta cables: Policarbonato transparente</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje dieléctrico: Soporta un mínimo de 2,000 V</p><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 1.53 x 1.97 pulgadas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de nylon resistente a impactos y químicos
Característica 2	Cámara espaciosa para cableado rápido y ordenado
Característica 3	Compatibilidad con cables #16 AWG a #8 AWG
Característica 4	Diseño compacto de 1.53 x 1.97 pulgadas
Característica 5	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 6	Indicador ROHS para cumplimiento ambiental