



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 20 A / 120/208 V CA / 4 Polos 5 Hilos / NEMA L21-20P / 2.75 in (69.85 mm) Alto / Grado Industrial

SKU: HUB-HBL-2511 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$1,088.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Clavija industrial con bloqueo de media vuelta diseñada para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos interiores secos. Fabricada en nylon de alta resistencia que soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2000 V, garantizando integridad eléctrica en condiciones exigentes. Configuración de 4 polos y 5 hilos con capacidad de 20 A a 120/208 V CA, ideal para sistemas trifásicos con neutro y tierra. El mecanismo de bloqueo por media vuelta asegura conexiones firmes que resisten vibraciones y tirones accidentales, mientras su compatibilidad con cables trenzados #16 a #8 AWG ofrece versatilidad de instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Bloqueo de media vuelta para conexión segura y anti-desconexión accidentalCuerpo de nylon para ambientes interiores secosSoporta voltaje dieléctrico mínimo de 2000 VIdoneidad IP20 para resistencia a humedadRango de temperatura operativa de -40°C a 75°CCompatible con cable trenzado de #16 AWG a #8 AWGDiseño de 5 hilos para conexiones trifásicas con neutro y tierraCertificación NEMA L21-20P para servicio extra pesado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Amperaje: 20 A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Voltaje: 120/208 V CA</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Potencia máxima: 2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Fases: 3</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Polos: 4</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Hilos: 5</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Voltaje dieléctrico: 2000 V mínimo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Mecánicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Material: Nylon</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Color: Blanco y negro</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Tamaño de cable: #16 AWG a #8 AWG</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Rango de cables: 0.350 - 1.150 in</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Altura: 2.75 in (69.85 mm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Largo: 2.33 in (59.18 mm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Ancho: 2.33 in (59.18 mm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Peso: 0.3 lb (0.13 kg)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Ambientales y Normativas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Aplicación: Servicio extra pesado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Ambiente: Interior seco (protección adicional requerida para otros)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Protección: IP20</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Temperatura máx. continua: 75°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Rango temperatura: -40°C a 75°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>NEMA: L21-20P</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Montaje: En cable</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 2	Nylon resistente para ambientes interiores secos
Característica 3	Compatible con cable trenzado #16 a #8 AWG
Característica 4	Rango operativo -40°C a 75°C para condiciones extremas
Característica 5	Diseño IP20 con resistencia a humedad
Característica 6	Certificación NEMA L21-20P para servicio extra pesado