



SKU: HUB-HBL2311    Marca: HUBBELL    Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><div style="margin-bottom: 16px;">Clavija industrial con mecanismo de bloqueo de media vuelta diseñada para aplicaciones de servicio pesado en ambientes interiores secos. Fabricada en nylon de alta resistencia que soporta condiciones operativas extremas desde -40°C hasta 75°C sin impactos. La configuración NEMA L5-20P con 2 polos y 3 hilos proporciona una conexión segura y estandarizada para equipos monofásicos de 125 V CA. Su diseño con montaje por tornillos y amplio rango de compatibilidad de cables la hace versátil para diversas instalaciones profesionales.</div><div style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</div><div style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><div style="color: inherit;">Bloqueo de media vuelta para conexión firme y segura</div><div style="color: inherit;">Material de nylon para servicio pesado en interior seco</div><div style="color: inherit;">Rango de cables 3/60" - 0.930" (9-24 mm)</div><div style="color: inherit;">Temperatura de operación: -40°C a 75°C sin impactos</div><div style="color: inherit;">Voltaje dieléctrico mínimo soportado: 2,000 V</div><div style="color: inherit;">Clasificación de inflamabilidad HB o mejor según UL 94</div><div style="color: inherit;">Conexión 2 polos, 3 hilos NEMA L5-20P</div><div style="color: inherit;">Montaje con tornillos para instalación robusta</div></div><div style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Servicio pesado</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">División</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: 600;">Nylon</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Ambiente</div><div style="font-weight: 600;">Interior seco (protección adicional requerida para otros)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Tipo de Cable</div><div style="font-weight: 600;">Clavija de media vuelta</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Temperatura de Operación</div><div style="font-weight: 600;">Con tornillos</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Número de Polos</div><div style="font-weight: 600;">2</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Número de Hilos</div><div style="font-weight: 600;">3 hilos</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Fase</div><div style="font-weight: 600;">Fase única</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Amperaje</div><div style="font-weight: 600;">20 A</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Voltaje</div><div style="font-weight: 600;">125 V CA</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">NEMA</div><div style="font-weight: 600;">L5-20P</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Tamaño de Cable</div><div style="font-weight: 600;">#16 AWG a #8 AWG</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Gama de Cables</div><div style="font-weight: 600;">0.360" - 0.930" (9-24 mm)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Temperatura de Operación</div><div style="font-weight: 600;">-40°C a 75°C (sin impactos)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Voltaje Dieléctrico</div><div style="font-weight: 600;">2,000 V mínimo</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Inflamabilidad</div><div style="font-weight: 600;">HB o mejor (UL 94)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Dimensiones (L x A x P)</div><div style="font-weight: 600;">2.26 x 2.26 x 2.75 in / 57.40 x 57.40 x 69.85 mm</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Peso</div><div style="font-weight: 600;">0.25 lb / 0.113 kg</div></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Característica 1 | Bloqueo de media vuelta para conexión segura  |
| Característica 2 | Nylon resistente para servicio pesado         |
| Característica 3 | Rango de cables 0.360" a 0.930" flexible      |
| Característica 4 | Operación extrema -40°C a 75°C sin impactos   |
| Característica 5 | Dielectrico mínimo 2,000 V de aislamiento     |
| Característica 6 | Clasificación inflamabilidad HB o mejor UL 94 |