



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 20 A 250 V CA / 2 Polos 3 Hilos / NEMA L6-20P / 0.360' - 0.930' (9.14 - 23.62 mm) / -40°C a 75°C

SKU: HUB-HBL-2321 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$547.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Clavija industrial de servicio extra pesado con bloqueo de media vuelta NEMA L6-20P, diseñada para aplicaciones de 20 A a 250 V CA en entornos industriales exigentes. Su mecanismo de bloqueo garantiza conexiones firmes que resisten vibraciones y tirones accidentales. Fabricada en nylon de alta resistencia, soporta temperaturas extremas desde -40°C hasta 75°C de forma continua. Compatible con cables de cobre calibre #16 a #8 AWG y rangos de 9.14 a 23.62 mm de diámetro exterior.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Bloqueo de media vuelta para conexión segura y antidesconexiónTerminales para cable de cobre #16 - #8 AWGSoporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 VCertificada para interrupción de corriente a corriente nominal completaConstrucción en nylon con clasificación de inflamabilidad HB o mejorIP20 para resistencia a la humedad en ambientes interiores secos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Eléctricas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>Corriente nominal: 20 A</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 250 V CA</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: 2 polos, 3 hilos</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Potencia máxima: 2 HP</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje dieléctrico: ≥ 2,000 V</div><div>Interrupción de corriente a plena carga certificada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Mecánicas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de equipo: Enchufe macho</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Material: Nylon</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Con tornillos</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Rango de cable: 0.360' - 0.930' (9.14 - 23.62 mm)</div><div>Terminales para cable de cobre #16 - #8 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Ambientales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa: -40°C a 75°C</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Ambiente de trabajo: Interior seco (protección adicional requerida para exteriores)</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a la humedad: Idoneidad IP20</div><div>Inflamabilidad HB o mejor según UL 94 / CSA 22.2 No. 0.17</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Normas y Certificaciones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>Configuración NEMA: L6-20P</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Servicio: Extra pesado industrial</div><div>UL 94 / CSA 22.2 No. 0.17</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 2	Terminales para cable de cobre #16 - #8 AWG
Característica 3	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V
Característica 4	Certificada para interrupción de corriente a plena carga
Característica 5	Construcción en nylon de alta resistencia
Característica 6	IP20 para resistencia a la humedad en interiores