



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 30 A 125 V CA / 2 Polos 3 Hilos / NEMA L5-30P / 2.75 in (0.23 ft) Alto

SKU: HUB-HBL-2611 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$631.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Clavija industrial con bloqueo de media vuelta diseñada para aplicaciones de servicio extra pesado en interiores. Fabricada en nylon de alta resistencia que soporta condiciones exigentes de uso profesional. El mecanismo de bloqueo de media vuelta asegura una conexión firme que previene desconexiones accidentales durante operaciones críticas. Compatible con cables de calibre #16 AWG a #18 AWG con rango de 0.360 a 0.930 pulgadas de diámetro exterior. Certificada para interrupción de corriente completa con resistencia dieléctrica superior a 2000 V.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Bloqueo de media vuelta para máxima seguridad de conexiónMaterial de nylon para uso extra pesado en interioresTemperatura operativa de -40°C a 75°C sin impactosInterrupción de corriente completa certificadaResistencia al voltaje dieléctrico mínimo de 2000 V<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h4><p style='margin: 4px 0;'>Aplicación: Servicio extra pesado</p><p style='margin: 4px 0;'>Material: Nylon</p><p style='margin: 4px 0;'>Ambientes: Interior seco (protección adicional requerida para otros)</p><p style='margin: 4px 0;'>Tipo: Conector de 30 A</p><p style='margin: 4px 0;'>Montaje: En cable</p><p style='margin: 4px 0;'>Serie: Servicio pesado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Eléctricas</h4><p style='margin: 4px 0;'>Potencia máxima: 2</p><p style='margin: 4px 0;'>Amperaje: 30 A</p><p style='margin: 4px 0;'>Voltaje: 125 V CA</p><p style='margin: 4px 0;'>Fase: Fase única</p><p style='margin: 4px 0;'>Polos: 2 polos</p><p style='margin: 4px 0;'>Hilos: 3 hilos</p><p style='margin: 4px 0;'>NEMA: L5-30P</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 4px 0;'>Tamaño de cable: #16 AWG a #18 AWG</p><p style='margin: 4px 0;'>Rango de cables: 0.360 - 0.930 in</p><p style='margin: 4px 0;'>Altura: 2.75 in (69.85 mm / 0.23 ft)</p><p style='margin: 4px 0;'>Largo: 2.26 in (57.40 mm / 0.19 ft)</p><p style='margin: 4px 0;'>Ancho: 2.26 in (57.40 mm / 0.19 ft)</p><p style='margin: 4px 0;'>Peso: 0.25 lb (0.113 kg)</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Rendimiento Eléctrico</h3><p style='margin: 4px 0;'>Interrupción: Corriente completa certificada</p><p style='margin: 4px 0;'>Resistencia dieléctrica: Mínimo 2000 V</p><p style='margin: 4px 0;'>Protección: IP20 contra humedad</p><p style='margin: 4px 0;'>Temperatura: -40°C a 75°C sin impactos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon resistente para servicio extra pesado
Característica 2	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 3	Operación de -40°C a 75°C sin impactos
Característica 4	Interrupción de corriente completa certificada
Característica 5	Resistencia dieléctrica mínima de 2000 V
Característica 6	Protección IP20 contra humedad

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:36