



Clavija Industrial con Bloqueo de Media Vuelta / 30 A / 250 V CA / 2 Polos 3 Hilos / NEMA L6-30P / 2.75" (69.85 mm) Alto

SKU: HUB-HBL-2621 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$661.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clavija industrial con bloqueo de media vuelta diseñada para aplicaciones de servicio pesado en entornos industriales exigentes. Fabricada con materiales de nylon y latón que garantizan durabilidad prolongada frente a condiciones de uso intensivo. El mecanismo de bloqueo por media vuelta asegura una conexión firme que previene desconexiones accidentales durante operación crítica. Compatible con cables de calibre 16 a 8 AWG, ofrece flexibilidad para diversas configuraciones de instalación. Certificada bajo estándares UL498 e IP20, proporciona protección confiable contra contactos accidentales en aplicaciones de interior.

Características Principales

- Bloqueo de media vuelta para conexión segura y anti-desconexión
- Construcción en nylon y latón para máxima resistencia industrial
- Rango operativo de -40°C a 75°C sin impacto para ambientes extremos
- Certificación UL498 e IP20 para seguridad eléctrica verificada
- Compatibilidad con cable 16-8 AWG para versatilidad de campo
- Configuración 2 polos 3 hilos para circuitos monofásicos industriales

Especificaciones Técnicas

Tipo	2 Polos / 3 Hilos (2P 3H)
Voltaje / Corriente	250 V CA / 30 A
Aplicación	Industrial / Servicio Pesado
Configuración	2 Polos / 3 Hilos
NEMA	L6-30P
Material	Nylon / Latón
Dimensiones (Alto x Ancho)	2.75" (69.85 mm) x 2.26" (57.4 mm)
Color	Negro / Blanco
Condiciones Ambientales	Interior
Resistencia a Humedad	IP20
Certificaciones	UL498, IP20, UL94

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura
Característica 2	Nylon y latón para máxima durabilidad industrial
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 75°C sin impacto
Característica 4	Certificación UL498 e IP20 para protección eléctrica
Característica 5	Rango de cable 16-8 AWG para versatilidad de instalación
Característica 6	Diseño NEMA L6-30P para servicio pesado