



Clavija Industrial / 15 A / 125 V CA / NEMA 5-15P / 2 Polos 3 Hilos / 2.18 x 1.52 x 1.38 in

SKU: HUB-BRY-5266-NP Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$233.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Clavija industrial de servicio extra pesado diseñada para aplicaciones profesionales que demandan máxima resistencia y confiabilidad. Su construcción en material compuesto garantiza durabilidad superior en entornos de trabajo exigentes. La configuración NEMA 5-15P de 2 polos y 3 hilos permite una conexión segura y estandarizada para equipos de hasta 1875 W. Las dimensiones compactas facilitan su instalación en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento eléctrico.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Diseño industrial certificado para servicio extra pesadoConexión estandarizada NEMA 5-15P (2 polos, 3 hilos)Material compuesto de alta resistencia mecánica y térmicaDimensiones compactas: 55.37 x 38.60 x 35.05 mmCompatibilidad con cables desde #14 AWG hasta #12 AWGMontaje directo con cable para instalación simplificada<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Artículo</div><div style="font-weight: 600;">Pinza triple con especificaciones técnicas</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Servicio extra pesado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Serie</div><div style="font-weight: 600;">Industrial</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600;">Negro y blanco</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Montaje</div><div style="font-weight: 600;">Montaje con cable</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Configuración Eléctrica</div><div style="font-weight: 600;">2 polos / 3 hilos</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rango de Voltaje</div><div style="font-weight: 600;">125 V CA</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Potencia Máxima</div><div style="font-weight: 600;">1875 W</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tamaño de Cable</div><div style="font-weight: 600;">#14 AWG a #12 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones (L x A x Al)</div><div style="font-weight: 600;">2.18 x 1.52 x 1.38 in</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Peso</div><div style="font-weight: 600;">0.2 lb</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Peso</div><div style="font-weight: 600;">0.09 kg</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Ambiente de Trabajo</div><div style="font-weight: 600;">Interior seco</div></div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-top: 2px;">Protección adicional requerida para exteriores</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño industrial para servicio extra pesado
Característica 2	Conexión NEMA 5-15P de 2 polos y 3 hilos
Característica 3	Material compuesto resistente para mayor durabilidad
Característica 4	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 5	Compatible con cables #14 AWG a #12 AWG
Característica 6	Montaje con cable para instalación directa