



Clavo con Rondana para Concreto / Diámetro 3.6 mm / 1 1/2" / Rondana 25 mm / Carga 3.71 kN / Cañón 8 mm

SKU: FPC-PR-112 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$293.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El clavo con rondana para concreto modelo FPCPR112 es un elemento de fijación estructural diseñado para aplicaciones en concreto y mampostería. Fabricado en acero con recubrimiento galvanizado mecánico anticorrosión, integra una rondana de acero zincado de 25 mm de diámetro que amplía la superficie de apoyo para distribuir la carga de tracción. Su instalación requiere una herramienta de cañón de 8 mm, permitiendo una colocación rápida y eficiente en obra. El sistema ofrece una capacidad de carga de tracción que varía entre 2.7 kN y 3.71 kN en concreto de clase C20/25, dependiendo de las condiciones de anclaje. La serie FPCPR está disponible en seis longitudes diferentes, desde 1 pulgada hasta 3 pulgadas, todas con un diámetro de clavo de 3.6 mm.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clavo con rondana integrada para concreto y mampostería<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de clavo: 3.6 mm con longitud de 1 1/2 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rondana de acero zincado de 25 mm de diámetro x 1.5 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acero galvanizado mecánico con recubrimiento anticorrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga de tracción: 2.7 kN a 3.71 kN en concreto clase C20/25<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación mediante herramienta de cañón de 8 mm de diámetro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie disponible en seis longitudes: de 1' a 3'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación en caja con 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga de tracción: 2.7 kN a 3.71 kN<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sustrato: Concreto C20/25<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramienta de instalación: Cañón de 8 mm<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Concreto y mampostería</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro del clavo: 3.6 mm<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de rondana: 25 mm<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espesor de rondana: 1.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado mecánico<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rondana: Acero zincado</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad: 100 piezas<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación: Caja</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rondana integrada de 25 mm que distribuye la carga uniformemente
Característica 2	Acero galvanizado mecánico con recubrimiento anticorrosión zincado
Característica 3	Carga tracción hasta 3.71 kN en concreto C20/25
Característica 4	Instalación mecanizada con herramienta de cañón de 8 mm
Característica 5	Seis longitudes disponibles de 1 a 3 pulgadas
Característica 6	Caja con 100 piezas para proyectos de alta demanda