



Clavo con Rondana para Concreto / Diámetro 3.6 mm / 2 Pulgadas / Rondana 25 mm / Carga 3.71 kN / Herramienta Cañón 8 mm

SKU: FPC-PR-200 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$327.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El clavo con rondana para concreto es un elemento de fijación diseñado para aplicaciones estructurales en concreto y mampostería. Fabricado en acero con recubrimiento galvanizado mecánico y capa zincada anticorrosión, ofrece resistencia a la corrosión en ambientes de construcción exigentes. La rondana integrada de 25 mm expande la superficie de apoyo para distribuir eficientemente las cargas de tracción y reducir el riesgo de desprendimiento. Su instalación se realiza mediante una herramienta de cañón de 8 mm, permitiendo una colocación rápida y controlada en obra. La serie se ofrece en seis longitudes de clavo, desde 1 hasta 3 pulgadas, manteniendo un diámetro uniforme de 3.6 mm y un espesor de rondana de 1.5 mm.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clavo con rondana integrada para concretoDiámetro de clavo 3.6 mm con rondana de 25 mm y espesor de 1.5 mmLongitud del clavo: 2 pulgadasSeis longitudes disponibles en serie: de 1" hasta 3"Acero galvanizado mecánico con recubrimiento zincado anticorrosiónCarga de tracción: 2.7 kN hasta 3.71 kN en concreto C20/25Instalación con herramienta de cañón de 8 mmCaja con 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Aplicación: Concreto y mamposteríaCarga de tracción: 2.7 kN a 3.71 kN en concreto C20/25Diámetro de rondana: 25 mmEspesor de rondana: 1.5 mmLongitudes de serie: 1" hasta 3" (6 longitudes)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Diámetro del clavo: 3.6 mmLongitud: 2 pulgadasMaterial del clavo: Acero galvanizado mecánicoMaterial de la rondana: Acero zincadoRecubrimiento: Zincado anticorrosión</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Caja con 100 piezasClavos con rondana integrada de 2 pulgadas de longitud</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación directa en concreto y mampostería con cañón
Característica 2	Rondana de 25 mm distribuye la carga de fijación
Característica 3	Acero galvanizado mecánico con zincado anticorrosión
Característica 4	Tracción certificada hasta 3.71 kN en concreto C20/25
Característica 5	Colocación rápida con herramienta de cañón de 8 mm
Característica 6	Serie con seis longitudes disponibles de 1 a 3 pulgadas