



Clavo de Fijación para Concreto / Acero Cincado 3.8 mm / Longitud 25.4 mm (1") / Carga 2.7 kN / Caja 100 Piezas

SKU: FPCL-0827 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$97.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clavo de fijación para concreto fabricado en acero con recubrimiento cincado, diseñado para su uso con clavadoras a pólvora y herramientas de cañón de 8 mm. Presenta un diámetro de 3.8 mm y una longitud de 25.4 mm (1'), ofreciendo una carga de tracción característica de 2.7 kN en concreto C20/25. Incluye arandela de goma que amortigua el impacto y mejora la estabilidad de la unión. Requiere una distancia mínima al borde de 100 mm y una separación entre clavos de 75 mm para garantizar la integridad estructural de la fijación. Presentación en caja con 100 piezas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga de tracción: 2.7 kN en concreto C20/25Distancia al borde mínima: 100 mmSeparación entre clavos: 75 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero cincadoDiámetro: 3.8 mmLongitud: 25.4 mm (1')Arandela de goma integradaCompatible con herramienta de cañón de 8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja con 100 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero cincado para máxima resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 2	Diámetro 3.8 mm con carga de tracción 2.7 kN en concreto C20/25
Característica 3	Arandela de goma integrada que amortigua el impacto y estabiliza la fijación
Característica 4	Compatible con herramientas de cañón de 8 mm para instalación rápida
Característica 5	Separación mínima de 75 mm entre clavos y 100 mm del borde
Característica 6	Caja con 100 piezas para proyectos de instalación de escala profesional