



Clavo para Concreto con Arandela / Diámetro 3.8 mm / Longitud 32 mm (1 1/4") / Carga 2.7 kN / Caja 100 piezas

SKU: FPCL-0832 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$127.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clavo de fijación para concreto con arandela de goma integrada, diseñado para aplicaciones profesionales de instalación con clavadoras a pólvora. Fabricado en acero con recubrimiento galvanizado mecánico (cincado), ofrece alta resistencia a la corrosión en entornos de obra. Su diámetro de 3.8 mm y longitud de 32 mm (1 1/4") permiten una fijación sólida en concreto y concreto armado. Incluye arandela de goma que amortigua el impacto y mejora la estabilidad de la unión. Compatible con herramientas de cañón de 8 mm y 9 mm, incluyendo la pistola FP08GUN. Presentación en caja con 100 piezas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero cincado (galvanizado mecánico)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 3.8 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 32 mm (1 1/4')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga de tracción característica: 2.7 kN en concreto C20/25<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia al borde: 100 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia entre clavos: 75 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con herramienta de cañón de 8 mm y 9 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye arandela de goma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Concreto y concreto armado<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido: Caja con 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga de tracción: 2.7 kN en concreto C20/25</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia al borde: 100 mm</div><div style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia entre clavos: 75 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero cincado (galvanizado mecánico)</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 3.8 mm</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 32 mm (1 1/4')</div><div style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Arandela: Goma integrada</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Compatibilidad</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad: 100 piezas por caja</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramienta compatible: Cañón de 8 mm y 9 mm</div><div style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Concreto y concreto armado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero cincado para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Carga de tracción 2.7 kN en concreto C20/25
Característica 3	Arandela de goma integrada que amortigua el impacto
Característica 4	Compatible con herramientas de cañón de 8 mm y 9 mm
Característica 5	Fijación robusta en concreto y concreto armado
Característica 6	Separación de borde 100 mm y entre clavos 75 mm