



Cortadora de Precisión para Fibra Óptica / Retorno Automático / 200-250-900 μm y 3 mm / Ángulo <1.5° / 48,000 Cortes

SKU: FCL200 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$19,719.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cleaver (cortadora de precisión) FCL200 proporciona cortes rápidos y precisos que se pueden usar con cualquier empalmadora de fusión y para preparación de fibras destinadas a conectores mecánicos. Cuando se instala el soporte fijo, la fibra se mantiene firmemente en su lugar y el cleaver es capaz de cortar fibras de 200 μm, 250 μm, 900 μm y fibra de 3 mm. El contenedor de polvo recoge automáticamente todos los cortes finales de fibra para su eliminación segura con su mecanismo accionado por resorte. El disco de corte diseñado con precisión asegura un ángulo de corte menor a 1.5°, garantizando mínima pérdida de inserción en aplicaciones de fibra óptica monomodo y multimodo.

Características Principales

- Cortes precisos para empalmadoras de fusión y conectores mecánicos
- Compatible con fibras de 200 μm, 250 μm, 900 μm y 3 mm
- Ángulo de corte menor a 1.5° para mínima pérdida de inserción
- Retorno automático de cuchilla con vida útil hasta 48,000 cortes
- Depósito automático para eliminación segura de residuos de fibra
- Soporte fijo para máxima versatilidad y funcionamiento independiente
- Mecanismo accionado por resorte para recolección de cortes finales
- Apto para fibra óptica monomodo y multimodo

Especificaciones Técnicas

Tipos de fibra compatibles

Monomodo y multimodo

Díámetros de fibra soportados

200 μm, 250 μm, 900 μm, 3 mm

Vida útil de cuchilla

Hasta 48,000 cortes (retorno automático)

Mecanismo de recolección

Depósito automático accionado por resorte

Soporte

Soporte fijo incluido para funcionamiento independiente

Aplicaciones

Empalmadoras de fusión y conectores mecánicos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cortes precisos para empalmadoras y conectores mecánicos
Característica 2	Compatible con fibras de 200, 250, 900 μm y 3 mm
Característica 3	Ángulo de corte menor a 1.5° para mínima pérdida de inserción
Característica 4	Retorno automático de cuchilla hasta 48,000 cortes
Característica 5	Depósito automático para eliminación segura de residuos de fibra
Característica 6	Soporte fijo para máxima versatilidad y funcionamiento independiente