



Cleaver de Precisión para Fibra Óptica / 2 Pasos / 48,000 Cortes / 250µm, 900µm, 3mm / Multimodo y Monomodo

SKU: 915CL Marca: TEMPO Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$20,851.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>La cortadora de precisión para fibra óptica de 2 pasos proporciona cortes rápidos y exactos compatibles con cualquier empalmadora de fusión y conectores mecánicos. La fibra se sujeta de forma segura mediante una abrazadera fija que garantiza estabilidad durante el corte de fibras de 250 micras, 900 micras y 3 milímetros. El contenedor de residuos integrado recoge todos los cortes finales de fibra para su eliminación segura. La cuchilla con retorno automático en dos pasos asegura resultados consistentes tanto en fibras multimodo como monomodo. Con una capacidad de hasta 48,000 cortes de alta eficiencia, esta herramienta minimiza el mantenimiento y maximiza la productividad en instalaciones de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Cuchilla con retorno automático en 2 pasos para cortes precisos<li style='margin-bottom: 8px;'\>Recolector de residuos integrado para limpieza y seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'\>Abrazadera fija para mayor estabilidad durante el corte<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatible con empalmadoras de fusión y conectores mecánicos<li style='margin-bottom: 8px;'\>Hasta 48,000 cortes de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 8px;'\>Soporta fibras multimodo y monomodo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Capacidad de Corte</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Hasta 48,000 cortes con alta eficiencia</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Diámetros de Fibra Compatibles</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>250µm, 900µm y 3mm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Tipos de Fibra</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Multimodo y monomodo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Mecanismo de Corte</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Cuchilla con retorno automático en 2 pasos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Sujeción de Fibra</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Abrazadera fija para mayor estabilidad</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Gestión de Residuos</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Recolector de residuos de fibra integrado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Empalmadoras de fusión y conectores mecánicos</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuchilla con retorno automático en 2 pasos
Característica 2	Recolector de residuos integrado para eliminación segura
Característica 3	Abrazadera fija para estabilidad superior en cortes
Característica 4	Compatible con empalmadoras de fusión y conectores mecánicos
Característica 5	48,000 cortes de alta eficiencia sin degradación
Característica 6	Sujeción segura para fibras de 250?m, 900?m y 3mm