



Cleaver de Campo / 6,000 Cortes / Empalmes Mecánicos y por Fusión / Diseño Ergonómico

SKU: FCL100 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$5,215.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>La cortadora de fibra óptica (cleaver) de campo FCL100 está diseñada para realizar cortes precisos en cables de fibra óptica, facilitando su preparación para conectores mecánicos, empalmes por fusión y adaptadores de fibra desnuda. Su capacidad de corte rápido en campo optimiza los tiempos de instalación y mantenimiento de redes de fibra óptica. El dispositivo ofrece una operación sencilla con una durabilidad probada de hasta 6,000 cortes, garantizando consistencia en cada preparación de fibra. Su construcción ergonómica permite un uso prolongado sin fatiga, siendo una herramienta esencial para técnicos de telecomunicaciones y redes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;*>Corte rápido en campo para mayor eficiencia operativaCompatibilidad con conectores y adaptadores de fibra ópticaDurabilidad para 6,000 cortes por dispositivoIdeal para empalmes mecánicos y por fusiónDiseño ergonómico para uso profesional continuo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cleaver / Cortadora de Precisión para Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Campo / Instalaciones en exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Corte</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 6,000 cortes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Conectores mecánicos, empalmes por fusión, adaptadores de fibra desnuda</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ergonómico para uso profesional continuo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Precisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Óptima en preparación de fibras</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Corte rápido para mayor eficiencia operativa
Característica 2	Compatible con conectores y adaptadores de fibra
Característica 3	Durabilidad de 6,000 cortes por dispositivo
Característica 4	Ideal para empalmes mecánicos y por fusión
Característica 5	Diseño ergonómico para uso profesional continuo
Característica 6	Precisión óptima en preparación de fibras