



Clema de Unión para Charola / Acero Calibre 11 (3 mm) / Acabado Electrozincado / Llave 10 mm / Ancho Máximo 300 mm (11.8 in)

SKU: MG-51-421EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Uniones

\$8.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clema de unión para charolas portacables fabricada en acero al carbono laminado en frío calibre 11 (3 mm), diseñada para realizar uniones y acoplamientos entre tramos de charola en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. El acabado electrozincado EZ con espesor de 15 a 20 micrómetros proporciona protección contra la corrosión en ambientes interiores. Su configuración mecánica permite la instalación con llave de 10 mm, facilitando el montaje sin requerir herramientas especializadas. Compatible con anchos de charola hasta 300 mm (11.8 in), garantizando versatilidad en diferentes configuraciones de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero al carbono laminado en frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre: 11 (3 mm de espesor)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Electrozincado EZ (interiores), 15-20 μm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación con llave de 10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho máximo de charola: 300 mm (11.8 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Uniones y acoplamientos en instalaciones eléctricas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero al carbono laminado en frío<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 11 (3 mm de espesor)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta resistencia mecánica estructural<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad para anchos de charola hasta 300 mm (11.8 in)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Electrozincado EZ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de recubrimiento: 15-20 micrómetros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Ambientes interiores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra corrosión en condiciones controladas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas de Referencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-J-511-2011<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-D-122<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-H-074<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-004<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-013<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NOM-001-SEDE-2012<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ASTM 635A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NF A 91-102<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NF A 91-121<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NF A 91-122<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NF X 41-002<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NF EN 12330<li style='padding: 6px 0;'>IMQ & NF IEC 61537</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono calibre 11 para alta resistencia mecánica
Característica 2	Electrozincado EZ 15-20 μm para protección en interiores
Característica 3	Instalación rápida con llave de 10 mm sin herramientas especializadas
Característica 4	Compatibilidad con charolas de hasta 300 mm (11.8 in) de ancho
Característica 5	Diseño específico para uniones y acoplamientos de tramos de charola
Característica 6	Cumplimiento con normas NMX, ASTM, NF e IEC para instalaciones eléctricas