



Radio Cliente Punto a Punto / 5 GHz / Alcance 30 km (98,400 ft) / Throughput 900 Mbps / Antena 29 dBi / PoE 24 V

SKU: LTU-XR Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,258.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio cliente LTU Extreme-Range diseñado para enlaces punto a punto de larga distancia en banda de 5 GHz. Integra antena de 29 dBi que elimina la necesidad de componentes externos adicionales, reduciendo puntos de fallo y simplificando el despliegue. Incorpora radio secundario dedicado al análisis espectral, permitiendo identificar interferencias sin interrumpir la comunicación de datos. La construcción en aleación de aluminio y policarbonato con estabilización UV garantiza durabilidad en condiciones ambientales severas. Compatible exclusivamente con dispositivos LTU para operación dentro del ecosistema unificado de gestión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Banda de operación: 5 GHz (5150-5950 MHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Throughput máximo: hasta 900 Mbps (firmware 2.3.0 o superior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance de enlace: más de 30 km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Antena integrada: 29 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio dedicado al análisis espectral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: PoE, 24 VCC, 0.5 A<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye adaptador PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 5 GHz (5150-5950 MHz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Throughput máximo: hasta 900 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance de enlace: más de 30 km<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia de antena: 29 dBi<li style='padding: 6px 0;'>Radio dedicado al análisis espectral</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 747 x 525 x 347 mm (29.4 x 20.7 x 13.7')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 3.2 kg (7.1 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: aleación de aluminio, policarbonato UV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE, 24 VCC, 0.5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40 a 55 °C (-40 a 131 °F)<li style='padding: 6px 0;'>Humedad de operación: 5-95% sin condensación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radio cliente LTU-XR<li style='padding: 6px 0;'>Adaptador PoE</div></div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 20px;'>*Throughput máximo de 900 Mbps requiere firmware versión 2.3.0 o superior.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio dedicado al análisis espectral para diagnóstico de interferencias
Característica 2	Enlace punto a punto hasta 30 km sin antena externa adicional
Característica 3	Carcasa de aluminio y policarbonato estabilizado UV para exteriores
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -40 a 55 °C
Característica 5	Análisis espectral en tiempo real sin interrumpir el tráfico de datos
Característica 6	Compatible exclusivamente con dispositivos LTU para gestión unificada