



Clip Automático para Bandeja / 300 mm (11.8 in) / Bimetálico 90% Zn 10% Al / Sin Recubrimiento / Exteriores

SKU: MG-51-110BM Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$102.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clip automático para bandejas portacables de 300 mm (11.8 in) en adelante, fabricado en aleación bimetálica de 90 % zinc y 10 % aluminio sin recubrimiento adicional. Diseñado para instalaciones en exteriores y zonas húmedas donde la resistencia a la corrosión es crítica. El material bimetálico ofrece durabilidad superior en condiciones extremas, mientras que su mecanismo permite una instalación rápida utilizando una sola llave. El kit incluye las 4 piezas esenciales requeridas para el montaje. No es compatible con peralte de 33 mm; se recomienda verificar las especificaciones de la bandeja antes de la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para exteriores y zonas húmedas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta resistencia a la corrosión comprobada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clemas de material bimetálico 90 % zinc y 10 % aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida con una sola llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit de 4 piezas esenciales incluidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material sin recubrimiento para mayor durabilidad en condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• No compatible con peralte 33 mm<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aplicación: Exteriores y zonas húmedas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistencia a la corrosión: Alta, comprobada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material: Bimetálico 90 % Zn / 10 % Al<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Recubrimiento: Sin recubrimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Durabilidad: Condiciones extremas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Compatibilidad: Bandejas de 300 mm (11.8 in) en adelante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Incompatibilidad: Peralte 33 mm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramienta de instalación: Una sola llave</h4></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>Kit de 4 piezas esenciales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia comprobada a la corrosión en ambientes húmedos y exteriores
Característica 2	Aleación bimetálica sin recubrimiento para durabilidad extrema
Característica 3	Instalación ágil con una sola llave que reduce tiempos de montaje
Característica 4	Kit completo de 4 piezas listo para despliegue inmediato
Característica 5	Diseñado para bandejas portacables de 300 mm (11.8 in) en adelante
Característica 6	No compatible con peralte de 33 mm; verifique medidas antes de instalar