



Clip-Cincho Plástico / Nylon Resistente a Temperaturas Extremas / -60 °C a 94 °C / Bandejas de Cable / Paquete 100 Piezas

SKU: RG-1120-C Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$3,130.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clip-cincho fabricado en nylon resistente a temperaturas extremas, diseñado para la sujeción segura de cable de detección lineal de temperatura en bandejas de cables. Su construcción en material térmicamente estable permite operación continua en un rango de -60 °C a 94 °C, garantizando la integridad del sistema de detección térmica en ambientes industriales severos. El diseño evita daños mecánicos al cable sensor durante la instalación y el servicio prolongado. Compatible con los modelos de cable termosensible TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG y TC-155NG. Presentación en paquete de 100 piezas para cubrir requerimientos de instalaciones de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Nylon resistente a temperaturas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Bandejas de cables con cable termosensible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico de operación: -60 °C a 94 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cantidad: 100 piezas por paquete<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función: Sujeción segura sin dañar el cable sensor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -60 °C a 94 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Nylon resistente a temperaturas extremas<li style='padding: 6px 0;'>Función: Sujeción segura sin dañar el cable sensor</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Clip-cincho plástico<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Bandejas de cables<li style='padding: 6px 0;'>Cantidad por paquete: 100 piezas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>100 x Clips-cinchos de nylon<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con: TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG, TC-155NG</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción segura sin dañar el cable sensor termosensible
Característica 2	Nylon resistente para temperaturas extremas de -60 °C a 94 °C
Característica 3	Compatible con detectores lineales TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG, TC-155NG
Característica 4	Diseñado específicamente para instalación en bandejas de cables
Característica 5	Paquete de 100 unidades para proyectos industriales de escala
Característica 6	Material térmicamente estable para aplicaciones críticas de detección