



Clip de muestreo / Agujero 2.5 mm / Codificación por color / Material anticorrosión

SKU: F-PC-2.5 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$793.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>El clip de muestreo estándar con agujero de 2.5 mm está diseñado para proporcionar una solución confiable y precisa en sistemas de detección de humo aspirante (ASD). Este dispositivo simplifica significativamente el proceso de instalación al eliminar la necesidad de múltiples brocas, permitiendo una identificación visual inmediata del tamaño del orificio de muestreo gracias a su codificación por color. Su construcción ergonómica facilita el manejo durante la instalación, mientras que el material resistente a la corrosión asegura durabilidad en diversos entornos operativos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;*>Orificio de muestreo de 2.5 mm para precisión elevada en flujo de aireCompatibilidad estándar con sistemas de muestreo de detección aspiranteDiseño ergonómico que facilita el manejo e instalaciónMaterial resistente a la corrosión para entornos exigentesAlta consistencia en repetitividad de muestreoCodificación por color para identificación inmediata del diámetro<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>2.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Clip de muestreo estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Sistemas ASD estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Identificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Codificación por color</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Anticorrosión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Beneficio operativo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Sin brocas adicionales</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;*>Beneficios técnicos</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;*>Reducción de tiempo de instalación al eliminar cambios de brocaMinimización de errores humanos en identificación de orificiosUniformidad en caudales de muestreo entre puntos de detecciónMantenimiento simplificado con reposición visual inmediata</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión elevada con orificio de 2.5 mm
Característica 2	Compatibilidad universal con sistemas ASD
Característica 3	Identificación visual inmediata por color
Característica 4	Elimina necesidad de múltiples brocas
Característica 5	Repetitividad consistente en muestreo
Característica 6	Diseño ergonómico para instalación rápida