



Clip de Control de Radio de Curvatura / 2.3mm x 78.7mm x 38.1mm / 0.09in x 3.1in x 1.5in / Compatible con Gabinetes 1RU y 2RU

SKU: FEBRC Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$217.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este clip para control de radio de curvatura está diseñado para gestionar y proteger cables de fibra óptica en instalaciones de alta densidad. Su construcción compacta permite una integración eficiente en espacios de rack limitados, manteniendo el radio de curvatura mínimo requerido para preservar la integridad de la señal óptica. Es compatible con los gabinetes Opticom de 1RU y 2RU, facilitando la transición de cableado backbone hacia la distribución en salas de telecomunicaciones, interconexión con equipos activos y configuraciones como cross-connect o inter-connect en áreas de distribución.</p><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Radio de curvatura mínimo para gestión eficiente de fibra óptica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas para instalaciones de alta densidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Compatible con gabinetes Opticom 1RU y 2RU<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento con normativa ambiental RoHS<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Color negro para integración discreta en diseños de rack<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Protección integral para cables de fibra óptica<div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>2.3 mm x 78.7 mm x 38.1 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0 0 0; font-size: 13px; opacity: 0.8;'>0.09 in x 3.1 in x 1.5 in</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Color</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Negro</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Gabinetes Opticom 1RU y 2RU</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Cumplimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>RoHS</p></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Transición de cableado backbone a distribución en salas de telecomunicaciones<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Interconexión con equipos activos en gabinetes de servidores o racks de conmutación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 0;'>Configuración para uso como cross-connect o inter-connect en áreas de distribución</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral para cables de fibra óptica
Característica 2	Radio de curvatura mínimo para gestión eficiente
Característica 3	Integración discreta con acabado negro
Característica 4	Cumplimiento normativo ambiental RoHS
Característica 5	Transición backbone a distribución en telecomunicaciones
Característica 6	Configuración cross-connect e inter-connect