



Clip de Instalación para Unicanal / Sin Tornillería / Acero de Resorte / Bandejas Tipo Malla / Instalación Horizontal

SKU: MG-51-099 Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$49.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clip de instalación para unicanal diseñado para bandejas tipo malla sin requerir tornillería adicional. Fabricado en acero de resorte que proporciona durabilidad mecánica y recuperación de forma tras deformaciones. Permite montaje rápido en trayectorias horizontales sin herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación y eliminando riesgo de daño estructural en la bandeja. Cumple con múltiples normativas nacionales e internacionales para infraestructura de cableado en entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clip para instalación de unicanal en bandejas tipo malla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendable exclusivamente para trayectorias horizontales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sujeción sin tornillería adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No requiere herramientas para instalación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: acero de resorte</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas de Referencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero de resorte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: Sin herramientas, sin tornillería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orientación: Horizontal únicamente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Bandejas tipo malla</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas de Referencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>511-2011<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-D-122<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-H-074<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-J-004<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-013<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NOM-001-SEDE-2012<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ASTM 635A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NF A 91-102<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NF A 91-121<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NF A 91-122<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NFX 41002<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NF EN 12330<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>IMQ & NF IEC-61537</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Clip para instalación de unicanal</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas especiales
Característica 2	Sujeción segura sin dañar la bandeja tipo malla
Característica 3	Acero de resorte para mayor durabilidad mecánica
Característica 4	Diseño exclusivo para trayectorias horizontales
Característica 5	Compatible con normas internacionales de seguridad
Característica 6	Elimina tornillería adicional en instalaciones