



Clip para Tubo Conduit / 13 mm (1/2") / Acero Pregalvanizado / Tornillo 6.4 mm (1/4") / Separación de Superficies

SKU: ANC-CLIP-12 Marca: ANCLCO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$10.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clip de fijación para tubería conduit de 13 mm (1/2"), fabricado en acero pregalvanizado en caliente que proporciona protección anticorrosiva óptima para instalaciones eléctricas y de comunicaciones en entornos industriales, comerciales e infraestructura. El diseño incorpora separación estructural entre el conduit y las superficies de montaje, eliminando contacto directo con muros u otras estructuras para reducir riesgos de corrosión por galvanismo y facilitar la limpieza del sistema. La fijación mediante mordaza permite montaje en cualquier orientación sobre estructuras metálicas, con tornillo y tuerca galvanizados de 6.4 mm (1/4") incluidos para instalación inmediata sin requerir hardware adicional. Compatible con conduit de pared delgada y gruesa según normas eléctricas estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño nominal: 13 mm (1/2") para ajuste universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero pregalvanizado en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con conduit de pared delgada y gruesa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo y tuerca galvanizados: 6.4 mm (1/4") incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: a: 19 mm, b: 50 mm, c: 1.2 mm (calibre 18)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso aproximado por ciento: 2.2 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con conduit de pared delgada y gruesa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fijación en cualquier posición sobre estructuras metálicas mediante mordaza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 13 mm (1/2")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra o tornillo: 6.4 mm (1/4")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por ciento: 2.2 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección anticorrosiva por separación de superficies</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones a: 19 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones b: 50 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor c: 1.2 mm (calibre 18)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clip para tubo conduit ANCCLIP12<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo galvanizado 6.4 mm (1/4")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuerca galvanizada 6.4 mm (1/4")</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero pregalvanizado en caliente para máxima resistencia anticorrosiva
Característica 2	Incluye tornillo y tuerca galvanizados de 6.4 mm listos para instalación
Característica 3	Diseño que mantiene separación entre conduit y superficies para protección
Característica 4	Fijación versátil en cualquier posición sobre estructuras metálicas
Característica 5	Compatible con tubería conduit de pared delgada y gruesa
Característica 6	Dimensiones compactas de 19 x 50 mm para espacios reducidos