



Clip para Tubo Conduit / 2" (51 mm) / Acero Pregalvanizado / Barra 9.5 mm (3/8") / Incluye Tornillo y Tuerca

SKU: ANC-CLIP-200 Marca: ANCLCO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$28.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clip de fijación para tubería conduit de 2" (51 mm) nominal, fabricado en acero pregalvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión. Diseñado para mantener el conduit separado de muros y superficies, proporcionando protección anticorrosiva superior y mayor limpieza en la instalación. Incluye barra de 9.5 mm (3/8"), tornillo y tuerca galvanizados completos para montaje inmediato. Compatible con conduit de pared delgada y gruesa. Permite fijación en cualquier posición y orientación, incluyendo montaje en mordaza para estructuras metálicas sin necesidad de perforación adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño nominal: 51 mm (2") para conduit estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barra de fijación: 9.5 mm (3/8")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero pregalvanizado en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: A: 22 mm, B: 89 mm, C: 1.2 (calibre 18)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso aproximado por ciento: 5.0 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incluye tornillo y tuerca galvanizados completos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con conduit de pared delgada y gruesa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 51 mm (2")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensión A: 22 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensión B: 89 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensión C: 1.2 (calibre 18)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra/tornillo: 9.5 mm (3/8")<li style='padding: 6px 0;'>Peso por ciento: 5.0 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acero pregalvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo galvanizado incluido<li style='padding: 6px 0;'>Tuerca galvanizada incluida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clip para conduit 2" (51 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra de fijación 9.5 mm (3/8")<li style='padding: 6px 0;'>Tornillo galvanizado<li style='padding: 6px 0;'>Tuerca galvanizada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Separación del conduit de superficies para protección anticorrosiva óptima
Característica 2	Diseño universal para montaje en cualquier posición y orientación
Característica 3	Compatible con conduit de pared delgada y gruesa
Característica 4	Formado en acero pregalvanizado en caliente para durabilidad extendida
Característica 5	Fijación segura mediante barra de 9.5 mm (3/8") con tornillo y tuerca incluidos
Característica 6	Montaje en mordaza para estructuras metálicas sin perforación adicional