



Clip sujetador para canaleta / Polietileno de baja densidad / Rango térmico -60°C a +90°C / Capacidad 40% EIA/TIA-569-A

SKU: TEK-100-CLIP Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$35.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Este clip sujetador está elaborado en polietileno de baja densidad de color negro, diseñado para ofrecer una fijación segura y eficiente en sistemas de canalización. Su instalación a presión permite una colocación rápida y sencilla sobre canaletas TEK100/34600 sin necesidad de herramientas adicionales. El material resiste un rango térmico extremo de -60°C a +90°C, garantizando desempeño confiable en diversas condiciones ambientales. Su diseño ergonómico facilita el manejo durante la instalación, mientras que su capacidad del 40% cumple con el estándar EIA/TIA-569-A para sistemas de cableado estructurado, asegurando distribución, protección y estética óptimas en instalaciones eléctricas y de datos.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Instalación rápida a presión sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseño ergonómico para manejo eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatibilidad con canaletas TEK100/34600<li style='margin-bottom: 8px;'\>Resistencia extrema a temperaturas<li style='margin-bottom: 8px;'\>Material duradero de polietileno negro<li style='margin-bottom: 8px;'\>Cumplimiento de estándar EIA/TIA-569-A<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 16px;'\><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'\>Material</h4><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'\>Polietileno de baja densidad (LDPE), color negro</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'\>Material</h4><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'\>Polietileno de baja densidad (LDPE), color negro</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 16px;'\><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'\>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'\>Canaletas TEK100 / 34600</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'\>Capacidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'\>40% según estándar EIA/TIA-569-A</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'\><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'\>Instalación</h4><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'\>A presión rápida y segura, sin herramientas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'\>Diseño</h4><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'\>Ergonómico para manejo eficiente</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida a presión sin herramientas
Característica 2	Diseño ergonómico para manejo eficiente
Característica 3	Compatibilidad con canaletas TEK100/34600
Característica 4	Resistencia extrema a temperaturas
Característica 5	Material duradero de polietileno negro
Característica 6	Cumplimiento de estándar EIA/TIA-569-A