



Soporte de Anclaje en U / Barra Roscada 1/2" (13 mm) / Distribución de Carga Dual / Acero Galvanizado

SKU: ANC-MU12 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$49.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de anclaje en configuración U diseñado para fijación de barra roscada de 1/2" (13 mm) en instalaciones estructurales y de soporte. Distribuye la carga operativa entre dos puntos de anclaje independientes, reduciendo la concentración de esfuerzos en un único punto de fijación. Permite ajuste de altura preciso de la barra roscada mediante tuerca de apriete. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia a la corrosión en ambientes interiores y exteriores. El perfil en U confiere estabilidad dimensional bajo cargas laterales y axiales. Requiere taquetes, barras roscadas y tuercas adicionales para completar la instalación, los cuales no se incluyen en el producto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte anclable con distribución de carga en dos anclajes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste de altura preciso en barra roscada 1/2" (13 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño en U para mayor estabilidad y resistencia estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en acero galvanizado para alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida sin herramientas especiales requeridas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad universal con sistemas de anclaje estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distribución de carga: Dual (dos anclajes)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad barra roscada: 1/2" (13 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste de altura: Preciso mediante tuerca</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración geométrica: Perfil en U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia estructural: Alta estabilidad lateral y axial</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de anclaje en U ANCMU12<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>No incluye: Taquetes, barras roscadas ni tuercas<li style='padding: 6px 0;'>Herramientas especiales: No requeridas para instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de carga en dos anclajes para mayor seguridad estructural
Característica 2	Ajuste de altura preciso en barra roscada de 1/2" (13 mm)
Característica 3	Diseño en U que incrementa estabilidad y resistencia mecánica
Característica 4	Fabricado en acero galvanizado para durabilidad en exteriores
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especializadas requeridas
Característica 6	Compatible con sistemas de anclaje estándar del mercado