



Cloud Core Router / 12x 10G SFP+ / 2x 25G SFP28 / Fuente Redundante / 4GB RAM ECC

SKU: CCR2004-1G-12S+2XS Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$16,976.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El CCR2004-1G-12S+2XS es un Cloud Core Router diseñado para entornos profesionales que demandan alto rendimiento sin complicaciones de configuración. Equipado con 12 puertos 10G SFP+ y 2 puertos 25G SFP28, este dispositivo elimina cuellos de botella de conectividad y permite escalar la infraestructura de red según las necesidades del momento. Su rendimiento de núcleo único alcanza los 3,4 Gbps, superando a generaciones anteriores como el CCR1009 y CCR1016. La memoria RAM ECC de 4GB garantiza procesamiento estable de tablas BGP y túneles, mientras que la fuente de alimentación redundante dual asegura continuidad operativa crítica.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>12 puertos 10G SFP+ para conectividad de alta densidad<li style='margin-bottom: 8px;'>2 puertos 25G SFP28 preparados para infraestructura de próxima generación<li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento de núcleo único hasta 3,4 Gbps en túneles y BGP<li style='margin-bottom: 8px;'>4GB RAM ECC para procesamiento estable y eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de alimentación redundante dual para alta disponibilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con equipos multipuerto del ecosistema MikroTik<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Conectividad</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>12x 10G SFP+
2x 25G SFP28
1x Puerto de gestión</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Conectividad</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>12x 10G SFP+
2x 25G SFP28
1x Puerto de gestión</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Hardware</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>4GB RAM ECC
Fuente redundante dual
Alta disponibilidad integrada</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>Ecosistema MikroTik multipuerto
Listo para 10G, 25G, 40G
Expansión sin reconfiguración</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de núcleo único hasta 3,4 Gbps
Característica 2	Procesamiento eficiente BGP con 4GB RAM ECC
Característica 3	Alta disponibilidad con fuente de alimentación dual redundante
Característica 4	Compatible con ecosistema multipuerto MikroTik
Característica 5	Rendimiento equivalente a modelos CCR1009 y CCR1016
Característica 6	Listo para redes 10G, 25G y 40G sin configuraciones adicionales