



Cloud Router Switch / 16 Puertos / 8 PoE+ y 8 PoE++ / Fuentes Redundantes Hot-Swap / Rackmount

SKU: CRS320-8P-8B-4S+RM Marca: MIKROTIK Categoría: Switches PoE

\$13,718.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cloud Router Switch de 16 puertos Ethernet con capacidad PoE distribuida: 8 puertos PoE+ (802.3at) y 8 puertos PoE++ (802.3bt) para alimentación de dispositivos de alto consumo. Incorpora fuentes de alimentación redundantes con tecnología hot-swap que permiten reemplazo en caliente sin interrumpir el servicio, garantizando máxima disponibilidad para infraestructuras críticas. Soporta conmutación de alta densidad con ruteo L3 por hardware, VLANs por hardware para segmentación de red eficiente, y protocolos de enrutamiento avanzados. La gestión se realiza mediante interfaz web intuitiva o línea de comandos (CLI), facilitando la administración en entornos empresariales, centros de datos y sistemas de videovigilancia.

Características principales:

- 16 puertos Ethernet: 8 PoE+ (802.3at) y 8 PoE++ (802.3bt)
- Fuentes de alimentación redundantes hot-swap
- Conmutación L2/L3 con ruteo por hardware
- VLANs por hardware para segmentación eficiente
- Protocolos avanzados de enrutamiento
- Gestión mediante interfaz web y CLI
- Diseño rackmount 1U para operación continua

Especificaciones técnicas:

Conectividad: 16 puertos Ethernet: 8 PoE+ (802.3at) y 8 PoE++ (802.3bt)

Alimentación: Fuentes redundantes hot-swap

Disponibilidad: Alta disponibilidad sin interrupción

Alimentación: Fuentes redundantes hot-swap

Disponibilidad: Alta disponibilidad sin interrupción

VLANs: Por hardware

Enrutamiento: Protocolos avanzados

Gestión y físico: Gestión y físico

Interfaz de gestión: Web y CLI

Formato: Rackmount 1U

Operación: Continua 24/7

Aplicaciones recomendadas: Redes empresariales, Centros de datos, Videovigilancia PoE, Infraestructura crítica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación L2/L3 con ruteo por hardware
Característica 2	VLANs por hardware para segmentación eficiente
Característica 3	Gestión unificada vía web y CLI
Característica 4	Diseño rack para operación continua 24/7
Característica 5	Alta densidad de puertos PoE en 1U
Característica 6	Protocolos de enrutamiento avanzados integrados