



Codificador de Vídeo IP / 4K / H.265 / Entrada HDMI y VGA / Audio / RS-485 / Micro SD 128 GB

SKU: DS-6701HTHI-4K(B) Marca: HIKVISION Categoría: Codificadores y Decodificadores de Vídeo

\$5,365.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codificador de vídeo independiente diseñado para integrar equipos de fuente HDMI o VGA en infraestructuras de red IP. Permite la digitalización de señales de vídeo hasta 4K con compresión H.265, reduciendo los requerimientos de ancho de banda y capacidad de almacenamiento. Incluye entrada de audio para sincronización con el flujo de vídeo, interfaz RS-485 para control de dispositivos externos, y ranura para almacenamiento local en Micro SD. Su factor de forma compacto facilita la instalación en gabinetes de control, centros de monitoreo o puntos de conversión de señal legacy en sistemas de videovigilancia modernos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución de entrada: hasta 4K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión de vídeo: H.264 / H.265<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas de vídeo: 1x HDMI, 1x VGA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada de audio: 1 canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de audio: 1 canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada de alarma: soportada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de alarma: soportada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control RS-485 para integración con PTZ y periféricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Almacenamiento local: Micro SD hasta 128 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de vídeo sobre IP para integración con NVR o VMS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resolución máxima: 4K<li style='padding: 6px 0;'>• Compresión: H.264 / H.265<li style='padding: 6px 0;'>• Entrada vídeo: HDMI, VGA<li style='padding: 6px 0;'>• Entrada/salida audio: 1/1<li style='padding: 6px 0;'>• Entrada/salida alarma: soportada<li style='padding: 6px 0;'>• Control: RS-485<li style='padding: 6px 0;'>• Almacenamiento: Micro SD 128 GB máx.</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Consumo: 24 W<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 114 x 135 x 48 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.5 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Codificador de vídeo DS6701HTHI4K<li style='padding: 6px 0;'>• Adaptador de alimentación 12 VCC<li style='padding: 6px 0;'>• Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de señal analógica/digital a IP para integración con VMS o NVR
Característica 2	Compresión dual H.264/H.265 para optimización de ancho de banda y almacenamiento
Característica 3	Entrada de audio y alarmas para sistemas de seguridad integrales
Característica 4	Control RS-485 para PTZ y dispositivos periféricos en instalaciones profesionales
Característica 5	Almacenamiento local redundante mediante Micro SD hasta 128 GB
Característica 6	Diseño compacto de 114 x 135 x 48 mm para espacios restringidos en rack o gabinete